

# 塑料管材高低温拉力试验机

产品名称	塑料管材高低温拉力试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000GD/UH5000GD 试验力级别:0.3级/0.5级/1级
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

塑料管材高低温拉力试验机，塑料板材高低温拉力试验机，塑料片材高低温拉力试验机，塑料管材高低温拉力试验机高低温拉伸试验机

### 一、塑料管材高低温拉力试验机介绍：

本试验机主要适用于橡胶，塑料异型材，塑料管材、板材、片材，薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温、低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试；该试验机配置YHWK系列温控高低温试验箱高温炉高温环境试验装置等，高低温依据Q/UHT-2009《环境试验标准方法》制造标准，YHWK0150试验箱/YHWK0350试验箱/YHWK600试验箱/YHWK900试验箱可选，满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN/EN/UH/HB等试验标准测试材料在高温高低温等不同环境温度下的各种物理力学试验性能，TestPro测控软件可按用户要求扩展功能。优鸿高低温试验机广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、新型材料、高分子材料、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

### 二、塑料管材高低温拉力试验机技术参数：

拉力试验机型号：UH4104GD,UH4204GD,UH4304GD,UH5504GD,UH5105GD,UH5205GD

- 1、最大试验力：10kN、20kN、30kN、50kN、100kN、200kN（可选）；
- 2、试验力级别：0.3级/0.5级/1级；
- 3、试验力测量范围：0.4%--100%FS；
- 4、位移速率调节范围：0.001mm/min~1000mm/min（任意调）；
- 5、电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；

- 6、高低温试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、粘结；
- 7、微机控制全试验过程，实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线；
- 8、全中文的Windows平台下的试验软件，具有很强的数据和图形处理功能，可即时打印出完整的试验报告。

### 三、塑料管材高低温拉力试验机试验箱技术参数：

- 1、测温范围：-80 ~ +350 、 -100 ~+900
- 2、低温区间：0 ~ -80 、 0 ~ -100
- 3、高温区域：RT~350 、 RT~900 、 RT~1300
- 4、温控表显示精度： ±0.1
- 5、工作室尺寸（深×宽×高）：400×400×650mm；
- 6、安全装置：漏电保护器箱内超温保护器、风机过热保护器和PID超温保护

### 四、塑料管材高低温拉力试验机使用环境要求（UHT建议）：

- 1、室温在 10~35 范围内，其温度波动应不大于2 /h;
- 2、电源电压的变化应不超过额定电压的 ± 10%。电源频率50Hz；
- 3、拉力机周围应留有不小于 0.7m 的空间，工作环境整洁、无灰尘；
- 4、无明显电磁场干扰的环境中，无冲击、无震动的环境中；
- 5、使用环境相对湿度低于80%，周围环境无腐蚀介质。

### 五、塑料管材高低温拉力试验机备注：

- 1、高低温万能试验机性能特点详细介绍见“设备建议书”；
- 2、高低温试验机各式试验夹具及伸长测量装置等附件，依客户需求配置；
- 3、高低温试验机及试验箱空间的使用或行程大小可根据用户要求特殊订制；
- 4、微机控制高低温试验机试验温度-196 ~1300 ，按客户实际所需可选；
- 5、优鸿建议您选购前咨询试验机专业YH销售工程师或技术工程师
- 6、在高温测试方面，优鸿更专业更值得信赖，欢迎致电优鸿技术工程师，您将会得到帮助!
- 7、宽广可选的高温试验炉装置YHWK0150试验箱系列,YHWK0200试验箱系列,YHWK0350试验箱系列等可选。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司 热线：400-011-2620 电话：021-37199700

销售部：李经理15921450210，杨经理18017549783技术部：涂经理15888863532

