

供应集尘设备专用高压风机

产品名称	供应集尘设备专用高压风机
公司名称	上海恩耐基机电有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:美国TEAKOR 型号:BV-0200 RUBIN 215H :HB8315
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号366
联系电话	02131266084

产品详情

为了使teakor高压风机运行正常，延长其使用寿命，在使用前期需要做以下保养：

对高压风机的保养程序其实应该从购买开始。当你在选型高压风机的时候，首先需要选择最合适机器配用的产品。你应该注意以下几点：

由于高压风机的使用非常的广泛，并且它的选型也相对复杂，所以选型的时候要选择正确的型号以免造成高压风机的损坏。一般来说，需要按以下两个步骤进行：

- 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能，是吸还是吹，找准高压风机对应的压力-流量曲线；如果看错曲线，有时候会造成选出来的产品不能使用或者其他的损坏情况。

2、根据计算出来的压力和流量，在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线；然后根据工作曲线选择高压风机型号。

3、一定要确认高压风机的安装尺寸，如果安装尺寸不符，请勿安装以免造成损坏。

如有特殊要求如防爆要求，必须与生产厂家沟通咨询。

高压风机在安装也需要注意一下问题：

1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝；

2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，特别是大功率的高压风机，必不可少；

3、对于某些对噪音有要求的场合，可以加装消音器来降低噪音（一般情况下，大约在5dB左右），消音器安装在进风管道或出风管道的末端；

4、对于某些对噪音要求很高的场合，可以根据机器本身的条件，加上一层消音绵，即可满足现场的噪音要求，具体可咨询高压风机的厂家或专业的噪音治理公司；

5、在使用消音绵消音时，注意高压风机与箱体的距离，注意高压风通风机的与散热，注意使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量，具体需要咨询高压风机的厂家；

6、高压风机的进出风口管道连接，应使用软管连接，以隔离震动。

高压风机使用需注意的问题：

不管是哪个品牌的高压风机，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。

对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当高压风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护高压风机。

对于粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同

的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。

在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护。比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的高压风机。

如果做好了高压风机使用前期的保养，那么你在使用的过程中也省去了不少麻烦并且提高了生产效率，延长高压风机的使用寿命。