

洗车槽

产品名称	洗车槽
公司名称	武汉沃科清洁设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:沃科/woke 型号:WK100T 尺寸:230*360*100
公司地址	武汉市武昌区和平大道728号水岸国际7栋
联系电话	027-88770353 18602714956

产品详情

[洗车槽](#) | [洗车槽施工图](#) | [洗车槽图集](#) | [工地洗车槽图纸](#) | [洗车槽厂家](#) | [洗车槽价格](#)

沃科洗轮机

沃科洗轮机是依据城管、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该洗轮机利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到各部门的上路要求。可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。该洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。该洗轮机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。该设备自动程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀，成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。

WK-100T设备参数：

项目	单位	数值
设备尺寸（长x宽x高）	cm	230*360*100
使用车辆及载重量		100T以下各类工程车和垃圾运输车

冲洗方式		车辆自行
启动方式		红外感应自动/手动
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4
配电系统额定电压	V	AC380
配电系统额定电流	A	15
配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60（可调）
冲洗耗水量	L/辆	小于5（循环）

安置和应用

沃科平板式洗轮机应设置于工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。

运行条件

1、环境温度：0 ~ +40

2、空气相对湿度：95%（相对环境温度为20 ~ 25）

3、海拔高度：不超过2000m

4、环境条件：适用于箱体安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。