

# 进口耐腐蚀ed密封圈G系列

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 进口耐腐蚀ed密封圈G系列             |
| 公司名称 | 无锡固安特密封科技有限公司             |
| 价格   | .50/个                     |
| 规格参数 | 品牌:固安特<br>型号:G系列          |
| 公司地址 | 无锡市南长区人民东路7号608室          |
| 联系电话 | 0510-85510030 18951569253 |

## 产品详情

进口耐腐蚀ed密封圈G系列基本概况：固安特进口耐腐蚀ed圈厂家为众多工业密封件中的一种，作为管接头、液压堵头、过渡接头等气动液压接头专用密封件，比传统的O型圈的密封效果更好。这种弹性体密封件用来作为轴向静态密封，应用在螺纹油口和螺杆端头，截面在高压下都几乎保持恒定。

进口耐腐蚀ed密封圈G系列对比优点：

截面的机械变形小

在压力循环期间无相对运动

长期保持优异的密封性能

工作压力可达60Mpa

进口耐腐蚀ed密封圈G系列常用材料：丁晴橡胶（NBR）氟橡胶（VITON）三元乙丙橡胶（EPDM）硅橡胶（VMQ）氯丁橡胶（CR）丁苯橡胶（SBR）氢化丁腈（HNBR）

固安特进口ed圈厂家常用尺寸表

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| SIZE | 英制    | 螺纹       | 尺寸            |
|------|-------|----------|---------------|
| 8    | —     | M8*1.0   | 6.5*9.9*1.0   |
| 10   | G1/8A | M10*1.0  | 8.4x11.9x1.0  |
| 12   | —     | M12*1.5  | 9.8x14.4x1.5  |
| 14   | G1/4A | M14*1.5  | 11.6x16.5x1.5 |
| 16   | —     | M16*1.5  | 13.8x18.9x1.5 |
| 17   | G3/8A | G3/8"*19 | 14.7x18.9x1.5 |
| 18   | —     | M18*1.5  | 15.7x20.9x1.5 |
| 20   | —     | M20*1.5  | 17.8x22.9x1.5 |
| 21   | G1/2A | G1/2"*14 | 18.5x23.9x1.5 |
| 22   | —     | M22*1.5  | 19.6x24.3x1.5 |
| 24   | 5/8   | M24*1.5  | 21.8*26.9*1.5 |
| 26   | G3/4A | M26*1.5  | 23.9x29.2x1.5 |
| 27   | G3/4A | M27*2.0  | 23.9x29.2x1.5 |

|    |        |         |               |
|----|--------|---------|---------------|
| 33 | G1A    | M33*2.0 | 29.7x35.7x2.0 |
| 42 | G1-1/4 | M42*2.0 | 38.8x45.8x2.0 |
| 48 | G1-1/2 | M48*2.0 | 44.7x50.7x2.0 |
| 60 | 2      | M60*2.0 | 56.5*66.5*4.0 |