

全不锈钢角座阀，法兰角座阀，活塞式气动角座阀

产品名称	全不锈钢角座阀，法兰角座阀，活塞式气动角座阀
公司名称	浙江阀天阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区之江铭楼1107室
联系电话	0571-86816023 18072939723

产品详情

阀天气动角座阀按汽缸可分为：

单作用和双作用 单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。

压力范围：0-1.6Mpa

介质温度：-10 ~+180

环境温度：-10 ~+60

阀体材料：不锈钢

密封材料：聚四氟乙烯

执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢

气动角座阀在生活中的应用：

控制气体：中性气体，空气

控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。

2.应用范围：

, 啤酒饮料等灌装设备/beer & drinks filling machinery ;

, 印刷纺织/textile printing&dying ;

, 气体工业/gas industry ;

, 制药及医疗设备/pharmacy & medical equipment ;

, 化工行业/chemical industry ;

, 高温灭菌/disinfection ;

, 发泡机械/frothing equipment ;

, 水污染处理/water sewage disposal。

3.角阀工作原理：在非工作状态下，由于弹簧的作用，阀门常开或常闭。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开或关闭，双作用形式靠压缩气体来控制阀门开关

安装环境：

, 控制形式：直动式；

, 管道压力：MAX 1.6MPA(232psi) ；

, 控制压力：0.3-0.8MPA(43.5-116psi) ；

, 结构：角式

, 接口：DN10-DN100;

,介质粘度：600MM²/S ；

, 介质温度：-10度-+180度（PTFE）；

, 环境温度：-10度-+60度；

, 安装位置：任意位置（360度任选位置安装）。

4.安装与拆卸：

, 连接阀门至管道，确保阀体所附箭头与流体方向一致（阀体外侧箭头代表流体流动方向，安装请遵循）；

, 焊接式安装：焊接时请拆离执行器；

, 螺纹、法兰、快装式安装：可正常安装；

, 拆卸：拆卸前确保对阀门的气压已解除；轻卸；拆卸后保护好螺纹和密封材料；

, 阀体与管道连接紧固需要足够的扭矩力，个尺寸扭矩力值如下：DN15为40Nm，DN20为50Nm，DN

25为70Nm，DN32为150Nm，DN40为150Nm，DN50为170Nm，DN80为240Nm，DN100为300Nm。

，安装时，请确保管道内和接口处无残留物。

，安装后，检测与连接处已密封完好，无泄漏，方可使用。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。