

## 多彩封闭底漆

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 多彩封闭底漆                    |
| 公司名称 | 济南高佳新型建材有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 济南市历城区二环东路1728号10号楼2-403室 |
| 联系电话 | 18653172295               |

## 产品详情

水包水多彩涂料抗碱封闭底漆是配合高佳多彩体系使用的产品。具有极好的抗碱性且容易施工，能更好地解决及预防各类墙面问题。适用范围：专为混凝土及水泥砂浆表面设计的外墙专业底涂。

稀释：使用前应搅拌均匀,为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于10% (体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）特点：

较强渗透力及抗粉化能力，使面漆更易涂刷,附着力强,抗碱性强容易施工易干便于重涂 理论耗漆量：12平方米/升/单遍（干膜30微米计）（因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同）

表面处理：涂装前，外墙墙面必须牢固，干燥，清洁和无浮灰，可根据情况采取以下不同方法处理：

1新墙(未上过漆) 1.保证墙体充分干燥,混凝土，抹灰墙面应有足够的养护期。

2.墙体湿度--砖石，砂浆墙面的湿度应在10%以下。

3.水泥墙面的碱性--混凝土，水泥砂浆墙面的碱性应保证ph值小于10。

4.用适当工具除去墙体表面的灰浆渣及突起部位。

5.细小油脂污物及粉尘使用中性清洗剂或溶剂清洗，或用湿布擦洗，以彻底清除所有污迹。

施工条件 涂装前确认底材达到涂装要求；请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5 或高于35 ，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果，当遇大雾、大风、下雨时，应停止户外工程施工。选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的涂膜干燥缓慢，出现起皱，起泡，耐水性和附着力差等问题。