

# DMX512投射灯

产品名称	DMX512投射灯
公司名称	深圳市宝安区石岩睿顶电子厂
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头老村125号
联系电话	0760-22367038 13025527832

## 产品详情

□：简单实用的外观设计，表面银灰色经典喷涂处理，具有抗冲击、耐腐蚀的优点。

□：双重防水、防潮处理，密封圈为进口优质硅橡胶，防水等级为IP65。

□：投射角度可任意调节，安装方便、简单、牢固。

□：压铸铝灯体，告诉散热结构设计，能保证LED使用寿命。

光源：美国CREE，台湾晶元

单颗LED功率：1W

LED数量：18个

系统功率：12W

LED颜色：红、黄、蓝、绿、白、暖白、RGB变色

光束角度：15°、25°、40°、60°

输入电压：DC24V/AC220V50~60Hz

防护等级：IP65

灯具材质：压铸铝灯体，表面聚酯静电喷涂处理

环境温度：环境温度：-20 ° ~ +45 °

LED驱动方式：350mA恒流驱动

控制方式：DMX512控制 RF射频 红外IR

色彩效果：单色投光、全彩、追逐、流水、256灰级

使用寿命：大于30000小时

灯具净重：3.85KG

灯具材质

□：压铸铝灯体，表面聚酯静电喷涂处理

□：透明钢化玻璃

□：压铸铝端盖，铝合金支架

l 采用1W美国高功率LED芯片,颜色纯正、低光衰、长寿命；

l 高强度、耐腐蚀性航空铝材，散热好；

l 独特的外观设计和进口PMMA光学透镜，表面工艺精细，混色均匀，彰显产品档次；

l 驱动与光源分离式设计，特有的高压一体化程控恒流电源,布线简单,维护方便,能有效降低灯具的热量，提高LED使用寿命。

l 支架设计简单实用，投射角度可随意调节，安装方便。无外接控制导流,内置多种程序变化,满足大多数不同变化喜欢需求

一:DMX512控制系统

- | DC24V或AC100-240V内置恒流驱动，有利于延长灯具使用寿命；
- | 内置国际标准DMX512输入输出接口，信号连接简单；
- | 可联机也可脱机使用，配合DMX控制器，可实现颜色跳变、渐变、追逐、流水、扫描及FLASH动画等效果，可以自由编辑和更换效果；
- | 无DMX信号时，所有灯具随第一台灯变化效果同步变化；
- | 安装简单，灯具不需要编号，分别将灯具之间电源及信号线输入输出端首尾连接，即可通过DMX控制器或DMX地址编码器一次性完成地址编码；
- | 配合我公司遥控DMX控制器可实现远程无线控制；

## 二:RF/IR遥控

- | 支持AC100-240V宽电源供电；
- | 无线红外遥控打开或关闭灯具；拥有记忆存储灯光模式功能，关机后灯具自动记忆关机前的灯光效果模式，重新开机时自动恢复！
- | 多个灯具同时通电，可实现整体同步跳变渐变；
- | 遥控器上预设定16个选色盘，根据个人喜好改变灯具颜色；
- | 单一颜色3档亮度调节；
- | 变化速度模式调节；全智能触控式射频遥控控制，640000种颜色的自由选择。  
控制距离达5-100米

备注:RF射频无方向性,遥控距离10-100米! 红外要对角度,遥控距离3-8米

## 三:内控

- | 多个灯具同时通电，可实现整体同步跳变渐变；
- | 批量生产我司可根据个人喜好设订其改变灯具颜色模式；
- | 如要求同步必须是交流电!

主要用于建筑物、体育场馆、桥梁等场所的局部照明，重点照物、泛光照明。