

SAL系列单动铝合金标准型油缸

产品名称	SAL系列单动铝合金标准型油缸
公司名称	河北君伟凌鹰液压缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市建设北大街东海国际大厦17A1
联系电话	0311-87186666 13503111458

产品详情

柱塞螺牙锁定式设计，适合长时间支撑重物并可将千斤顶泄压分离，泵浦可做其他场所使用。硬化热处理，以7075T-6合金制造，其强度可与钢制品媲美及重量重量轻40-50%优点，易于使用。可拆卸的铜制底座及硬化的铜鞍座可避免在混凝土或其他粗糙表面上使用而损坏。高强度扁式琴铜线拉簧设计，回缩快速平稳。适用于腐蚀潮湿环境，如石化厂，造船厂等场所。各型号均配有可拆卸的把手，易于携带，各型号均包括C8F快速接头与防压帽。SAL系列单动铝合金标准型液压缸的技术参数：负载能力50-150吨 SAL系列行程：50-250mm 最大操作压力：700Bar/10,000psi

型号 U螺孔圆周 (mm) V螺牙尺寸 (mm) Z螺牙尺寸 (mm) 选用配件编号5度倾角鞍座 SAL-50 110 M6 12 SAL-50 SAL-100 160 M6 12 SAL-100 SAL-150 200 M6 12 SAL-150

型号 能力Ton/Kn 行程 (mm) 油压面积(cm²) 使用油量(cm³) A本体高度 (mm) B伸长总高 (mm) D外径 (mm) E内径 (mm) F柱塞直径 (mm) S螺牙高度 (mm) 重量(kg) SAL- 50 (496) 50 70.9 354 236 286 130 95 Tr80 × 4 50 9.3 SAL- 100 70.9 709 286 386 130 95 Tr80 × 4 50 10.6 SAL- 150 70.9 1063 336 486 130 95 Tr80 × 4 50 11.9 SAL- 100 (1002) 50 143.1 716 296 346 180 135 Tr110 × 6 75 21.9 SAL- 100 143.1 1431 346 446 180 135 Tr110 × 6 75 24.2 SAL- 150 143.1 2147 396 546 180 135 Tr110 × 6 75 26.5 SAL- 150 (1589) 50 227 1135 323 373 230 170 Tr140 × 6 80 32.2 SAL- 100 227 2270 373 473 230 170 Tr140 × 6 80 36.2 SAL- 150 227 3405 423 573 230 170 Tr140 × 6 80 40.2

注：可接受行程200, 250mm型号定制

详文参考：<http://www.jwyyg.com/IHP/sal-yeyagang.html>