

广州快速门 快速卷帘门厂家

产品名称	广州快速门 快速卷帘门厂家
公司名称	广州宝莱快速门业有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	品牌:宝莱 型号:BL-L01 尺寸:10m ² 内
公司地址	广州市番禺区洛溪迎宾路东海花园首层88号
联系电话	020-84548515 15918489639

产品详情

产品详细介绍：

宝莱快速门

宝莱快速软帘门是设置在建筑物内外通道出入口，用软帘布做成的快速自动软帘门。门布使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。产品用途：使用于中小尺寸的内部/外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。技术参数：

外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。

动力性能：德国西门子刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压24VDC。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。

抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50Pa标准3×3）。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。

控制方式：地磁，雷达，感应，遥控，手动

适用环境：1、室内、室外。

2、物流通道，食品、电子、纺织、印刷、包装、冷藏环境、汽车装配、化工、制药、机械、物流仓储，装卸货台。3、对卫生环境要求高的行业。4、高频率进出的通道。