

小区刷卡摆闸，工厂门禁考勤摆闸，刷卡计数摆闸

产品名称	小区刷卡摆闸，工厂门禁考勤摆闸，刷卡计数摆闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-B0005 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

小区刷卡摆闸，工厂门禁考勤摆闸，刷卡计数摆闸

摆闸门禁系统采用网络型TCP/IP联网，每壹通道闸机控制器具有独立网络接口，可独立接入网络实现整系统联网功能。每台控制器可控制壹通道闸机的双向刷卡开门，可限制出入人员或者出入摩托车、自行车仅能在指定时间内进入指定门点。其它情况下禁止所有人员出入，产生报警事件后可联动现场报警器（可选）报警或通过网络将信息传送到管理中心，管理中心电子地图自动弹出报警门点并通过声光报警方式通知相关管理人员及时作出处理。

摆闸结构组成：摆闸由机箱、机芯、摆臂、控制系统、红外传感器、控制设备等部分组成。

摆闸功能及特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ 2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步功能；

- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 感应或延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；
- 9) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求

摆闸技术参数：

摆闸尺寸：1200×280×1000mm（长*宽*高）可根据客户要求定制

箱体材质：304不锈钢（默认）

钢板厚度：机盖1.5mm机身1.2mm（默认）/2.0mm（可选）

表面处理：拉丝（默认）// 烤漆（可选，颜色可定制）

闸摆材质：亚克力

通道宽：800~1800mm

电源电压：交流220V 工作电压：直流24V

机械机芯：无损静音 自带机械防夹机芯

驱动电机：直流无刷电机

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

通信接口：RS485标准

通行速度：30-40人/分钟

工作温度：-30 ~ 80

相对湿度：0~95%（不冷凝）

工作环境：室内 / 室外（需要加雨篷）

平均无故障运行次数：300万次

闸门开、关时间：2秒

摆闸适用场所：

室外场所：工地、工厂、小区等控制进出管理。

企事业单位：银行、写字楼、办公商务大厦、政府机关（监狱、看守所、拘留所、戒毒所），部队等

科教单位：高等院校、研究所、幼儿园、图书馆等

商业场所：超市、商场、会展场所、驾校等。

休闲娱乐场所：会所健身房、体育馆、景区、游乐场等

运输场所：火车站、汽车站、高铁站、码头、机场等

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮电子

网站：<http://www.veliang.com>