ALC隔墙板安装

产品名称	ALC隔墙板安装
公司名称	苏州唐盛园艺建筑装饰工程有限公司
价格	220.00/立方
规格参数	品牌:良浦 型号:A3.5
公司地址	苏州昆山春晖路嘉誉国际广场
联系电话	0512-55114988 13962436716

产品详情

轻质砖特性：

1.保温性： 该产品的导热系数为：0.12-0.16[W/(m*k)],是普通混凝土的4～8倍。20cm厚的外墙,其保温降热效果相当于49cm厚的粘土砖
墙,可大大降低降温,取暖的能耗。用作外围结构时,不用辅助保温材料,就能满足我国节能建筑的保温性节能要求,用厚度为4CM的产品就能达到24CM砖墙的保温效果,满足?夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准?,为人们提供舒适安逸的居住,办公环境。

2.抗渗性：轻质砖墙体
宜采用专用粘结剂砌筑,粘结强度高,能有效的阻止了灰缝的渗水。该产品内部小孔均为独立封闭空,直径为2mm,能有效地阻止水分子扩散,因而吸水导湿缓慢。经实验,
采用淋浴喷头分别向240mm厚的黏土砖墙和轻质砖墙喷淋, 黏土砖墙12h后全部浸透, 而轻质砖墙喷淋72h后渗水深度80mm。因此,轻质砖制品适用于多雨地区的外墙。在同样饰面处理条件下,轻质砖墙体的抗渗性比粘土红砖其提高85%。

3.防火性：能该产品的原材料和产品本身均为无机物,绝不燃烧,是一种理想的防火材料。轻质砖的导热系

数低, 热迁移慢, 能有效抵抗火灾, 并保护结构不受火灾影响。其耐火温度高达700℃,

为一级耐火材料,在高温下不会产生有害气体, 是消防免检产品。实验表明,该产品是理想的防火材料,100MM厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此,该产品广泛被用于防火墙工程。