

提供EVA热熔胶 TPU热熔胶 超低温热熔胶片

产品名称	提供EVA热熔胶 TPU热熔胶 超低温热熔胶片
公司名称	温州浙南鞋料市场灿晟鞋料店
价格	14.00/码
规格参数	品牌:灿晟 型号:1.0
公司地址	温州浙南鞋料市场A区八街23号
联系电话	86-057713736938092 13736938092

产品详情

热熔胶港宝俗称（学名）：热熔胶片—新型的制鞋优质材料，取代传统港宝的最佳鞋衬材料。

热熔胶港宝有单面胶和双面胶，底布有细布、无纺布、富荣布等。

热熔胶港宝用途：前后套（前后衬）用热熔胶片,用于鞋头（包头）和鞋后跟（主跟）定型作用,使鞋子外观不变形,从而达到美观作用.适用于所有高档皮鞋、马靴、女鞋、童鞋、工作鞋及各类运动鞋。

热熔胶港宝优点：无需化工溶剂（如包头水），环保无异味，加工简易，有效提升工序，外观美，易定型。硬度高，弹性好，性价比高，粘合力强，高弹力与耐用性能使鞋子的前后套（前后衬）即使在重复弯折后,仍能保持形状；防水性高,所以不受水的影响.穿著透气性、柔软,质轻材料符合目前的流行趋势。

热熔胶港宝 规格（厚度） 适用范围

0.4mm ± 0.05mm 一般性轻便男鞋、女鞋、童鞋与休闲鞋

0.6mm ± 0.05mm 一般性轻便男鞋、女鞋、童鞋与休闲鞋

0.8mm ± 0.05mm 一般性轻便男鞋、女鞋、童鞋与休闲鞋

1.0mm ± 0.05mm 轻便休闲鞋、男鞋、女鞋、童鞋与靴子

1.2mm ± 0.05mm 男鞋、女鞋、靴子、登山鞋与特殊用途鞋

热熔胶港宝使用方法：操作温度120~150℃，贴合介面温度为100-105℃，活化温度为90-95℃，如使用热/冷式后种定型机，应设定热模温度为125-135℃，保持7-15秒钟,(温度与时间之设定需按面料材料与内里材料之变化而调理)；如使用加州式入楦法之制程,则成型线加热活化系统之温度应设定110-125,保持7-15分钟。

热熔胶港宝贮存：本产品通风、干燥、避光的室内场所贮存，保质期为一年。

热熔胶港宝由温州灿晟鞋材采用优质原材料和先进工艺制作而成。品质一流-技术精湛-价格合理-服务周到，真诚期待与您合作。