

# KTL110-L矿用本安型中继器KTL110漏泄通信通讯系统中继器井下机车无线通信系统

产品名称	KTL110-L矿用本安型中继器KTL110漏泄通信通讯系统中继器井下机车无线通信系统
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	品牌:KTL110-L矿用本安型中继器 型号:KTL110-L矿用本安型中继器
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

## 产品详情

漏泄电缆每隔约350米距离插入一个KTL110-L双向中继器，以补偿信号在电缆中传播时的损耗，双向中继器所需DC+18V电源由KDW25稳压电源通过漏泄电缆馈电提供。

双向中继器所需DC+18V电源由KDW25稳压电源通过漏泄电缆馈电提供。漏泄电缆每隔约350米距离插入一个KTL110-L双向中继器，以补偿信号在电缆中传播时的损耗。双向中继器所需DC+18V电源由KDW25稳压电源通过漏泄电缆馈电提供。

### KTL110-L矿用本安型中继器主要参数

工作频率：下行164~166MHz；上行144~146MHz

工作电压：DC18V。

工作电流：15mA。

带宽：2MHz。

阻抗：50Ω。

增益：12dB

隔离度：35dB

安装时应与使用环境供电系统带电设备进行可靠连接在一起，以确保安全。

原需拆下KTL110-L矿用本安型中继器后，用配套的安装螺钉把设备的安装脚固定到需要安装设备的位置。下脱出，盖上外壳的盖板。

### KTL110-L矿用本安型中继器安装接线图

利用安装脚将中继器安装在巷道壁上，电缆要向下倾斜，避免积水。

关键词:KTL110-L矿用本安型中继器\_KTL110漏泄通信通讯系统中继器\_井下机车无线通信系统