

# 氩弧焊机WS - 400 ( PNE60 - 400 )

产品名称	氩弧焊机WS - 400 ( PNE60 - 400 )
公司名称	成都隆益科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TIME 型号:WS - 400
公司地址	成都万科北路18号
联系电话	02884110718

## 产品详情

### 直流氩弧焊机WS-400(PNE60-400)

#### 主要特点：

IGBT逆变技术 工作电压范围宽 产品一致性好 具有多种氩弧操作方式 高频引弧，焊接渗透力强 性能稳定，抗干扰能力强 散热设计合理，保护功能完善 数显表显示并精确预设焊接电流 具备普通手工焊功能（200A以上型号）工程塑料外壳，美观耐用 可选配有线和无专线遥控器 模块化设计，通用性好 输出电流稳定性高 100%引弧成功率，适用于自动焊

#### [技术参数](#) [图片](#)

国际型号	WS-400
产品型号	PNE60-400
输入电压	3相 380V ± 15% 50~60Hz
额定输入功率 ( KW )	14.4
额定空载电压 ( V )	76 ± 5%
输出电流调节范围 ( A )	15~400
上坡时间 ( s )	0~10
下坡时间 ( s )	0~10

提前送气时间 (s)	0.5
滞后停气时间 (s)	5、10、15、30可调
引弧时间 (s)	0.05、0.1、0.2、0.5可调
额定负载持续率 (40 )	60%
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	F
外壳防护等级	IP21S
冷却方式	风冷
外形尺寸 (mm)	560 × 300 × 530
重量 (Kg)	34