

高温匀染剂W

产品名称	高温匀染剂W
公司名称	金华市金东区徐仁勇纺织助剂经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区东孝街道戴店新村
联系电话	86-57982522028 13819991198

产品详情

高温匀染剂W 【化学成分】 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚硫酸铵盐

【类型】 阴离子型

【技术指标】

外观：淡黄色粘稠液体

pH值：4~7（1%水溶液）

浊点：>100（1%水溶液）

【性能及特点】

1、溶于水及一般有机溶剂，具有优良的染料分散性、初期缓染性，染料同步上染性等特点。

2、在纺织、印染行业上，用作涤纶纤维的高温高压分散匀染剂，适用于快速染色工艺。

3、能够维持染浴在酸性条件下染色，有效避免敏感染料水解而引起的布面色光偏差。

4、不含溶剂及载体组分，有助于劳动环境的改善，适用于涤纶高温深色染色以及需要暖色调的高温浅色染色。

5、在一般工业上，用作洗涤剂的组分。

【应 用】

本品用于涤纶织物高温染色，可按常规工艺进行。

用量：0.5~1g/L

浴比：1：10

染色温度：130~140

保温时间：30~90min

*具体工艺请用户通过试样酌情调整。

【包装与贮存】

50Kg塑料桶包装。按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期一年。