

# 双镜头CCD平面影像检测仪（高清版）

产品名称	双镜头CCD平面影像检测仪（高清版）
公司名称	海亿欣光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头一坝路2号国强工业园
联系电话	0769-81227790 18675859545

## 产品详情

一.双镜头CCD影像检测仪产品型录 双镜头CCD影像检测仪（普通专业版）型号: HCA3-023  
东莞市海亿欣光电有限公司 双镜头CCD影像检测仪简介 相机信号输入 VGA信号输出 海亿欣光电  
双镜头CCD影像检测仪（一体机高清版）型号: HCA3-063 · 双镜头CCD影像检测仪（L型高清版）  
型号: HCA3-693 双镜头CCD影像检测仪（立卧式高清版）型号: HCA3-293 二. CCD共面度影像检测仪  
介绍 平面度影像检测仪(双镜头)是一種連續變倍的顯微工具，它采用了獨特的消雜光和大景深技術，  
具有成像清晰，立體感強及工作距離長，視野寬闊等特點，與高清晰度的CCD和顯示器配套使用，  
能在同一屏幕上显示两个画面,同时检测产品两个面,效率是一般检测机的二倍以上，  
检测范围可以调整:共面度 0.04mm---0.10mm 人力: 一人一机操作 共用性强:可共用于所有SMT型的产品  
适合于两面或多面都需要检测的产品,机内兼有六条水平基准线定位功能.客户只需要设定好尺寸范围，  
便可以上线检测生产,此机器操作简单,经济实用,是目前市场性价比最高的一款! 三.用途  
影像检测仪廣泛適用於電子，模具，粉末冶金，精密機械，珠寶，鐘表，飾品，  
指紋鑒別，票證識偽，印刷，光纖，手機維修，考古，生物解剖，學校示教等領域。  
平面度影像检测仪主要针对于电子连接器行业,如B T B ,FPC,耳机插座等.变压器电感行业，  
如火牛,SMD电感变压器等产品检测焊脚(端子)平贴度又称平面度的仪器.范围可设定为0.04mm至0.10mm  
等 详细如下图产品. 四.主要参数 3.1. 光學放大率： 0.7X~4.5X(主物鏡) \* 0.5X~2.0X(輔物鏡) \*  
72.0X(數字放大率) 3.2. 圖像傳感器： 1/2.5" 1/2" C MOS 3.3. 視頻輸出： 1.0Vp-p/75 BNC 3.4.解析度：  
200万相素 3.5. 信噪比： 大於48db 3.6. 自動快門： 1/50到1/100000秒 3.7. 自動光圈： VIDEO/DC 3.8.  
工作溫度： -10 ~50 3.9. 背光補償： 自動 4.0. 輸出: 疊加六条水平,单线可调,可保存(颜色与位置). 4.1.  
分屏显示: 同一个显示器上同时显示二画面.