

低价磅级电站Y型截止阀吕智瑜销售

产品名称	低价磅级电站Y型截止阀吕智瑜销售
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:磅级电站Y型截止阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

[磅级电站Y型截止阀](#)

[一、磅级电站Y型截止阀 产品概述](#)

[上海上嘉阀门有限公司](#)生产的[焊接式截止阀 概述](#) 截止阀具有结构紧凑，密封面不易磨损、擦伤；密封性能好，制造与维修方便；启闭时阀瓣行程小，启闭时间短；阀门高度小，工艺性能好和适用范围广等特点；是一种广泛使用的截断阀，用于截断或接通管路中的介质，一般不用于调节流量。引进磅级高压电站截止阀适应于ANSI CLASS 1500-3500LB，工作-29 ~ 570度的石油，化工，火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质：水石油，蒸汽等。磅级电站截止阀也称专用电站截止阀，电站截止阀

主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。电站截止阀适用介质 水、蒸气等非腐蚀性介质。电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。

[磅级电站Y型截止阀 结构优势与特点：](#)

1，磅级引进高压电站截止阀产品设计制造按ANSI B16.34, E101标准，可与进口设备直接配套使用。2，阀门中腔采用自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好，支管两端为对焊接，适应不同的接管要求。3，引进磅级高压电站截止阀的阀体，阀盖有足够的强度和刚性。通道流畅，流体阻力小。4，阀瓣和阀座的密封面采用司太立（STELLITE）钴钼硬质合金堆焊而成，密封面硬度高，耐磨，耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好，使用寿命长。5，阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。6，阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。7，级高压电站截止阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。8，电动电站截止阀的开启和关闭由电动装备来控制，电动装置分别配有专用电机，减速机，转矩控制机构，现场操作机构，手动，电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

[磅级电站Y型截止阀 用途](#) 焊接连接的截止阀适用于公称压力PN20 ~ 32MPa及P54/100V-P57/170V，工作温度 540（其中P57/170V工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中，切断或接通管路介质，适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

[电动直流对焊截止阀](#)

是采用高品质截止阀和高精度电动执行器组成。[电动直流对焊截止阀](#)

结构合理，性能优良，造型美观，适用的压力范围广，主要用来接通或截断管路中的介质，电动直流对焊截止阀具有耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长等优点。据我集团各产品生产工艺的特点，针对各种介质，作阀门选用的一般要求如下：截止阀具有结构紧凑，密封面不易磨损、擦伤；密封性能好，制造与维修方便；启闭时阀瓣行程小，启闭时间短；阀门高度小，工艺性能好和适用范围广等特点；是一种广泛使用的截

断阀，用于截断或接通管路中的介质，一

般不用于调节流量。[用途](#) 焊接连接的截止阀适用于公称压力PN20 ~ 32MPa及P54/100V-P57/170V，工作温度 540（其中P57/170V工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中，切断或接通管路介质，适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。