

感温探测器试验器 消防烟枪-探头检测仪器

产品名称	感温探测器试验器 消防烟枪-探头检测仪器
公司名称	北京京华消防检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:京华 型号:89*87
公司地址	北京海淀区知春路118号
联系电话	010-58462346 13220118807

产品详情

JH-W感温探测器功能试验器又称感温探测器功能试验装置、感温火灾探测器检测仪、加温试验器、热风机或消防温枪，是经多年研究和反复试验后生产的一种专用工具，其结构设计全理，操作方便。用于火灾自动报警系统调试、验收和维护检查。对感温（定温、差定温）探测器进行火灾响应试验时，使探测器加热升温，模拟火灾条件下探测器所处环境温度变化情况。是消防检验机构与使用火灾报警系统的单位测试火灾探测器报警功能及消防施工单位安装验收过程中必备工具。

工作原理是以丁烷气体燃烧产生热源，打开电子点火开关，点燃喷出的丁烷与空气混合气体时，丁烷气体在燃烧杯内燃烧产生高温气流，通过加热板、加热套使感温探测器接受热气流，进行模拟火灾试验。从而方便、可靠、快速地完成检验工作。

技术参数：

温度调节范围：80 -400

伸缩杆长度：0.6m-3.5m，可选配至6m

可持续加热时间：45min（充满丁烷气后）

使用最高温环境温度： 50

热源燃料：丁烷气体

注意事项：

- 1.使用加热笔时不应将调节环调至最大，此时加热套内温度将超过200 ，将损坏感温探测器，影响装置寿命，浪费燃料。
- 2.使用完毕后将开关推下，使其处于关闭位置，待其冷却后在放入箱内。

3.在感温探测器试验装置下安装检测杆时，应将感温探测器试验装置卸下，以免损坏检测杆连接螺纹。

附加说明：将本装置中的加热笔燃烧杯座拧下，松开抱紧套换上所带附件烙铁头（黑色附件盒），即组合成为燃气烙铁，可进行一般精密焊接工作。使用所带附件工作时，应注意遵守焊接安全操作规程，避免发生意外事故。

配置：感温探测器功能试验器主机,伸缩杆；使用说明书；合格证；铝塑携带箱。