

空压机冷干机压缩空气过滤器汉克森精密过滤器

产品名称	空压机冷干机压缩空气过滤器汉克森精密过滤器
公司名称	苏州市祥龙机电设备有限公司
价格	55.00/件
规格参数	品牌:海洛斯
公司地址	东中市 1 1 9 - 1 号
联系电话	0512-89577280 15206200960

产品详情

[海洛斯精密过滤器](#)，[汉克森精密过滤器](#)，空压机冷干机管道除油除水精密过滤器，油水分离器

可选：F、Q、P、K、T、S、C级别；

F级：气水分离器

Q级：主管路过滤器，过滤精度：3 μ；

P级：除水过滤器，过滤精度：1 μ；

K级：除尘过滤器，过滤精度：1 μ；

T级：除油过滤器，过滤精度：0.1 μ；

S级：油雾过滤器，过滤精度：0.01 μ；

C级：活性炭吸附过滤器，过滤精度0.01 μ。

适用范围

压缩气体过滤器一般是适用压缩空气、氩气、氮气、氦气、氢气、甲烷和丙烷、二氧化碳、氧气等常规压缩气体。

安装注意

- A、过滤器一般应按在靠近使用点和温度最低处，勿超出规定压力和温度。
- B、安装前请清洁安装管道，确保管道为杂物，保证过滤器正常运行。
- C、应垂直安装。安装时要在下方留下适当空间，保证滤芯更换操作正常。压缩空气过滤器安装前请确认好过滤级别，依次按照低精度到高精度安装。
- D、不需要设立旁路，因为压缩气体过滤器基本不需要检修；但需要经常检查排水器排水情况。
- E、安装时要注意进出口方向。
- F、使用前注意：在确保连接方式、级别顺序、管道密封情况都正确的情况下，可以开启阀门进行试运行。
- G、开启阀门时要缓慢开启，绝对不可瞬间打开。瞬间开启会对滤芯造成瞬间冲击，损坏滤芯。
- H、自动排水器如果排水不畅，则请清洗自动排水器，拆下的排水器整个浸泡在洗洁精水溶液里，10分钟后用清水洗净即可。
- I、使用达到4000小时后应该跟换过滤器滤芯。根据不同工况可以适当变更更换时间，但是最长不得超过15个月，空压机冷干机管道除油除水精密过滤器，油水分离器

可选：F、Q、P、K、T、S、C级别；

F级：气水分离器

Q级：主管路过滤器，过滤精度：3 μ ；

P级：除水过滤器，过滤精度：1 μ ；

K级：除尘过滤器，过滤精度：1 μ ；

T级：除油过滤器，过滤精度：0.1 μ ；

S级：油雾过滤器，过滤精度：0.01 μ ；

C级：活性炭吸附过滤器，过滤精度0.01 μ 。

适用范围

压缩气体过滤器一般是适用压缩空气、氩气、氮气、氦气、氢气、甲烷和丙烷、二氧化碳、氧气等常规压缩气体。

安装注意

- A、过滤器一般应按在靠近使用点和温度最低处，勿超出规定压力和温度。
- B、安装前请清洁安装管道，确保管道为杂物，保证过滤器正常运行。
- C、应垂直安装。安装时要在下方留下适当空间，保证滤芯更换操作正常。压缩空气过滤器安装前请确认好过滤级别，依次按照低精度到高精度安装。
- D、不需要设立旁路，因为压缩气体过滤器基本不需要检修；但需要经常检查排水器排水情况。
- E、安装时要注意进出口方向。
- F、使用前注意：在确保连接方式、级别顺序、管道密封情况都正确的情况下，可以开启阀门进行试运行。
- G、开启阀门时要缓慢开启，绝对不可瞬间打开。瞬间开启会对滤芯造成瞬间冲击，损坏滤芯。
- H、自动排水器如果排水不畅，则请清洗自动排水器，拆下的排水器整个浸泡在洗洁精水溶液里，10分钟后用清水洗净即可。
- I、使用达到4000小时后应该跟换过滤器滤芯。根据不同工况可以适当变更更换时间，但是最长不得超过15个月