

双向平衡拉绳开关HFKLT2-P-I质量好价格优

产品名称	双向平衡拉绳开关HFKLT2-P-I质量好价格优
公司名称	山东华建机械设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:华建 型号:HFKLT2-P-I
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3711988 13053725800

产品详情

优质双向平衡拉绳开关HFKLT2-P-I，专业制造商双向平衡拉绳开关HFKLT2-P-I许诺可靠，采购双向平衡拉绳开关HFKLT2-P-I请咨询130-1260-3339。

一、概述

本机用于胶带运输机发生事故时紧急停机。

二、工作原理

开关为双向触动式，一端固定在拉绳螺栓，另一端固定在开关臂上开关到固定点距离不超过25米，开关间距离不超过30米，当外力促使开关臂杆，转动到报警（停机）位置时，微动开关动作。

三、结构特点

开关为封闭、防腐的铸铝外壳，防护等级为IP65，在恶劣工作环境下，可长期使用。

通用的安装设计使拉线开关既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。

整体式盖板，使的进行开关调节及维护方面，不需拆除线杆。

机内采用进口元件，触点容量大，动作灵敏，可靠。

四、技术参数

使用环境条件

环境温度：-30 —+75 相对温度：不大于85%

动作角度	30 °
极限角度	60 °
动作力 (kg)	10
触点容量	两常开、两常闭
触点容量	AC380V 5A
复位方式	自动、手动
可靠性	> 10次
重量 (kg)	2.5

五、适用范围

常规皮带输送机

梭式输送机

裙边式给料输送机

斗式提升机

包装生产线

堆料/取料系统，起重机，挖掘机

轮船装卸系统

水平给料机

六、使用与安装

开关平衡地安装在机架的固定支架上；

将钢丝绳系在两端的拉环上，每测绳不超过30M（有坡陡时因当缩短）；

拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；

拉绳沿胶带平行方向设置，每10M加一吊环；钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。

