

含油污水污泥脱水高效絮凝剂

产品名称	含油污水污泥脱水高效絮凝剂
公司名称	上海沃杉化工有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	品牌:净擎 型号:312B 产地:上海
公司地址	上海松江泗砖南路255弄38号1-5层
联系电话	021-51089500 18917016738

产品详情

净擎®312b产品说明书

功能概述

低离子度高品质型；优质脱水，少量高效，适合带机使用。

技术指标

组成：聚丙烯酰胺及其它

形态：白色颗粒

电性：阳离子

粘度（0.1%溶液）：18.2 ~ 26 cp

有效ph范围：1 ~ 14

（具体参数以同批同次出厂产品检测数据为准，更详细参数请拨400-820-2339咨询）

应用范围

净擎®

312b

可用于污水澄清、带式机的污泥脱水以及造纸助剂，适用于造纸、纤维、石油化工、印染、食品及洗毛等行业。

作用机理

电中和、吸附架桥

使用方法

使用时，配成0.2%浓

度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的

水为宜。溶解时，将净擎® 312b

均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（<60 ° c），可加速溶解。调整被处理液的ph

值，使净擎® 312b

充分发挥作用（通过试验选择最佳ph值

和本产品的用量）。加入净擎® 312b

溶液时，应迅速与被处理液混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。通常，处理1

吨废水所需本产品的用量在10克以内；处理1吨污泥用量在35g以内。

安全说明

泄漏处理：遇水或遇湿易打滑，如溢出或泄漏应及时疏散人群并迅速清理。

安全措施：使用干粉产品时，注意防止粉尘扬起，避免粉尘进入眼睛；尽量避免产品与皮肤长时间的接触；皮肤接触后，应立即用水洗净。

存储方法

产品易吸湿，请密封干燥保存。正确存储条件下，干粉的有效期为两年。

产品包装

产品采用双层包装。内包装采用塑料防潮膜，外包装采用复合牛皮纸袋。每袋净重10kg、20kg、25kg或750kg，或根据用户要求确定。

备注

以上信息源于我们已有的最新技术与经验，系指导性意见而不具有强制性。