

双向拉绳开关HFKLT2-II老厂家品质保证

产品名称	双向拉绳开关HFKLT2-II老厂家品质保证
公司名称	山东华建机械设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:华建 型号:HFKLT2-II
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-3711988 13053725800

产品详情

优质双向拉绳开关HFKLT2-II，专业制造商双向拉绳开关HFKLT2-II许诺可靠，采购双向拉绳开关HFKLT2-II请咨询130-1260-3339。

双向拉绳开关HFKLT2-II

HFKLT2双向拉绳开关分 型两种型号， 型动作后自动复位，（见图1）。 型动作后有自锁装置（锁定销），需要手动拉出复位后开关才能重新使用，（见图2）。本件为双向动作，拉绳臂两端均可安装拉绳，当胶带机运行出现故障需要停机时，现场工作人员拉动连接在拉绳上的拉绳，使转臂转过一定的角度，触动工作开关后能同时发出报警和停机两组信号，达到预防和控制设备及操作员安全的目的。

主要技术指标 产品型号	动作角度	极限角度	动作力 (kg)	触点数量		触点容量	复位方式	可靠性	防护等级
				常开	常闭				
HFKLT2-I	30°	75°	10	1	1	AC380V 5 A	自动	>10万 次	IP65
HFKLT2-II	30°	75°	10	1	1	AC380V 5 A	手动	>10万 次	IP65

1、拉绳开关成对安装在胶带机左右两侧，拉绳开关安装支架与胶带机中间架用螺栓或采用焊接固定，其位置应低于胶带及便于现场工作人员使用，两台拉绳开关之间相距50m左右为宜。2、拉绳系在一关臂上，拉绳推荐采用覆塑钢丝绳，（或普通钢线绳1×W19-4（5）-150，丝直径4~5mm均可。钢丝绳用绳卡

(6KTH) 固定，每隔3m左右安装一个托环，以免钢丝绳垂绕度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂绕度。

3、对于爬坡段胶带机，应尽量缩短开关间距，及拉绳长度。

4、安装：底座2-φ12孔与安装支架用2-M10×40螺栓连接。5、接线；拉绳开关出厂时配有长度1.2m四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点，3、4为常闭接