

KCB、2CY型齿轮油泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | KCB、2CY型齿轮油泵 |
| 公司名称 | 太平洋泵业集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:太平洋泵业 型号:KCB-18.3 (2CY-1.1/14.5-2) |
| 公司地址 | 浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园 |
| 联系电话 | 0577-66998582 136-7676-3805 |

产品详情

kcb、2cy型齿轮油泵

kcb、2cy型齿轮油泵性能及优点

kcb、2cy型齿轮油泵自吸能力好,运行平稳,配带安全阀。kcb型齿轮泵为卧式回转泵,主要有泵体、齿轮、轴承座、安全阀、轴承及密封装置等组成,结构简单紧凑,使用保养方便,泵具良好的自吸性,每次开泵前无须灌入液体,泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的,日常工作时无须另加润滑液。本型泵适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、无高度挥发、温度不高于70℃,粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。如需耐高温,配用耐高温材料即可,使用温度不超过200℃。

kcb、2cy型齿轮油泵应用范围

应用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。用于输送无腐蚀性的润滑油,重油、工业轻油、食油等油品。

kcb、2cy型齿轮油泵技术参数

流量:1-60m³/h 扬程:5-50m 转速:970-1400r/min
口径:25-100 工作压力:2.5mpa 温度范围:<70℃

kcb、2cy型齿轮油泵性能参数

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 型号 | 电机功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 排出压力 (mpa) | 转速 (r/min) | 吸上真空度(m) | 口径 (mm) |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| kcb-18.3 (2cy-1.1/14.5-2) | 1.5 | 1.1 | 1.45 | 1400 | 5 | 3/4" |
| kcb-33.3 (2cy-2/14.5-2) | 2.2 | 2 | 1.45 | 1420 | | 3/4" |
| kcb-55 (2cy-3.3/3.3-2) | 1.5 | 3.3 | 0.33 | 1400 | | 1" |
| kcb-55 (2cy-3.3/5-2) | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 1420 | | 1" |
| kcb-83.3 (2cy-5/3.3-2) | 2.2 | 5 | 0.33 | 1420 | | 3/2" |
| kcb-83.3 (2cy-5/5-2) | 3 | 5 | 0.36 | 1420 | | 3/2" |
| kcb-200 (2cy-8/3.3-2) | 4 | 12 | 0.36 | 1440 | | 2" |
| kcb-200 (2cy-12/1.3-2) | 4 | 12 | 0.28 | 1440 | | 2" |
| kcb-200 (2cy-12/3.3-2) | 5.5 | 12 | 0.3 | 1440 | | 2" |
| kcb-200 (2cy-12/6-2) | 5.5 | 12 | 0.6 | 1440 | | 2" |
| kcb-200 (2cy-12/10-2) | 7.5 | 12 | 1 | 1440 | | 2" |
| kcb-300 (2cy-18/3.6-2) | 5.5 | 18 | 0.36 | 960 | | 3" |
| kcb-300 (2cy-18/3.6-2) | 7.5 | 18 | 0.36 | 1440 | | 3" |
| kcb-483.3 (2cy-29/3.6-2) | 7.5 | 29 | 0.36 | 1440 | | 3" |
| kcb-483.3 (2cy-29/10-2) | 11 | 29 | 1 | 1440 | | 3" |
| kcb-633 (2cy-38/2.8-2) | 11 | 38 | 0.28 | 1000 | | 4" |

| | | | | | |
|----------------------|------|----|-----|------|----|
| kcb-633 (2cy-38/8-2) | 22 | 38 | 0.8 | 1000 | 4" |
| kcb-960 (2cy-60/3-2) | 18.5 | 60 | 0.3 | 1450 | 4" |
| kcb-960 (2cy60/6-2) | 30 | 60 | 0.6 | 1450 | 4" |