

# LG型高层建筑多级离心泵

产品名称	LG型高层建筑多级离心泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:太平洋泵业 型号:25LG3-10 (LG-B)
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

## 产品详情

### lg型高层建筑多级离心泵

#### lg型高层建筑多级离心泵性能及优点

lg、lg-b型立式多级离心泵是根据我国对高层建筑给排水及国家消防局标准开发的新一代给水产品。该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型，因此具有效率高，性能范围广的优点，更好地满足了用户的使用要求。另外，本型泵在结构上采用了立式、分段形式，且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小，安装维修方便。

#### lg多级离心泵应用范围

高层建筑生活用水，高层建筑消防用水，厂矿、企业给水、排水、低压锅炉循环用水。

#### lg型高层建筑多级离心泵技术参数

流量：6.3-50m<sup>3</sup>/h 扬程：20-120m 转速：2900r/min 口径： 320- 80 温度范围：0~+80  
工作压力： 1.2mpa

## lg型高层建筑给水多级离心泵型号意义

100lg-b(r)72-20\*6 100-泵的进水口直径(mm) lg-b -立式多级泵便拆式结构 r-热水型 72-设计点流量(m<sup>3</sup>/h)  
20-设计点单级叶轮扬程(m) 6-泵级数

## lg、lg-b多级离心泵型号参数

型号	级数	流量	扬程	功率	转速			
25lg3-10 (lg-b)	2	3.0	0.83	20	42	0.75	2900	2
	3	3.0	0.83	30	42	1.1	2900	2
	4	3.0	0.83	40	42	1.5	2900	2
	5	3.0	0.83	50	42	1.5	2900	2
	6	3.0	0.83	60	42	2.2	2900	2
	7	3.0	0.83	70	42	2.2	2900	2
	8	3.0	0.83	80	42	2.2	2900	2
	9	3.0	0.83	90	42	2.2	2900	2
	10	3.0	0.83	100	42	3.0	2900	2
	11	3.0	0.83	110	42	3.0	2900	2
	12	3.0	0.83	120	42	4.0	2900	2
	13	3.0	0.83	130	42	4.0	2900	2
	14	3.0	0.83	140	42	4.0	2900	2

	15	3.0	0.83	150	42	4.0	2900	2
32lg6.5-15 (lg-b)	2	6.5	1.81	30	53	1.5	2900	2.4
	3	6.5	1.81	45	53	2.2	2900	2.4
	4	6.5	1.81	60	53	3.0	2900	2.4
	5	6.5	1.81	75	53	4.0	2900	2.4
	6	6.5	1.81	90	53	4.0	2900	2.4
	7	6.5	1.81	105	53	5.5	2900	2.4
	8	6.5	1.81	120	53	5.5	2900	2.4
	9	6.5	1.81	135	53	5.5	2900	2.4
	10	6.5	1.81	150	53	7.5	2900	2.4
	40lg6-15 (lg- b)	2	6	1.67	30	53	1.5	2900
3		6	1.67	45	53	2.2	2900	2.4
4		6	1.67	60	53	2.2	2900	2.4
5		6	1.67	75	53	3	2900	2.4
6		6	1.67	90	53	3	2900	2.4
7		6	1.67	105	53	4	2900	2.4

	8	6	1.67	120	53	4	2900	2.4
	9	6	1.67	135	53	5.5	2900	2.4
	10	6	1.67	150	53	5.5	2900	2.4
	11	6	1.67	160	53	7.5	2900	2.4
	12	6	1.67	180	53	7.5	2900	2.4
40lg12-15 (lg-b)	2	12	3.33	30	60	2.2	2900	2.9
	3	12	3.33	45	60	3.0	2900	2.9
	4	12	3.33	60	60	4.0	2900	2.9
	5	12	3.33	75	60	5.5	2900	2.9
	6	12	3.33	90	60	5.5	2900	2.9
	7	12	3.33	105	60	7.5	2900	2.9
	8	12	3.33	120	60	7.5	2900	2.9
	9	12	3.33	135	60	11.0	2900	2.9
	10	12	3.33	150	60	11.0	2900	2.9
50lg18-20 (lg-b)	2	18	5	40	69	4	2950	3.15
	3	18	5	60	69	5.5	2950	3.15
	4	18	5	80	69	7.5	2950	3.15

	5	18	5	100	69	11	2950	3.15
	6	18	5	120	69	11	2950	3.15
	7	18	5	140	69	15	2950	3.15
	8	18	5	160	69	15	2950	3.15
50lg24-20 (lg-b)	2	24	6.67	40	69	5.5	2950	3.15
	3	24	6.67	60	69	7.5	2950	3.15
	4	24	6.67	80	69	11.0	2950	3.15
	5	24	6.67	100	69	11.0	2950	3.15
	6	24	6.67	120	69	15.0	2950	3.15
	7	24	6.67	140	69	15.0	2950	3.15
	8	24	6.67	160	69	18.5	2950	3.15
65lg25-20 (lg-b)	2	25	6.95	40	69	5.5	2950	3.4
	3	25	6.95	60	69	7.5	2950	3.4
	4	25	6.95	80	69	11	2950	3.4
	5	25	6.95	100	69	15	2950	3.4
	6	25	6.95	120	69	15	2950	3.4
	7	25	6.95	140	69	18.5	2950	3.4

	8	25	6.95	160	69	18.5	2950	3.4
65lg36-20 (lg-b)	2	36	10.0	40	72.5	7.5	2950	3.4
	3	36	10.0	60	72.5	11.0	2950	3.4
	4	36	10.0	80	72.5	15	2950	3.4
	5	36	10.0	100	72.5	18.5	2950	3.4
	6	36	10.0	120	72.5	22	2950	3.4
	7	36	10.0	140	72.5	22	2950	3.4
	8	36	10.0	160	72.5	30	2950	3.4
	80lg40-20 (lg-b)	2	40	11.1	40	73	7.5	2950
3		40	11.1	60	73	11	2950	3.4
4		40	11.1	80	73	15	2950	3.4
5		40	11.1	100	73	18.5	2950	3.4
6		40	11.1	120	73	22	2950	3.4
7		40	11.1	140	73	30	2950	3.4
8		40	11.1	160	73	30	2950	3.4
80lg50-20 (lg-b)		2	50	13.9	40	75	11.0	2950
	3	50	13.9	60	75	15.0	2950	3.8

	4	50	13.9	80	75	18.5	2950	3.8
	5	50	13.9	100	75	22	2950	3.8
	6	50	13.9	120	75	30	2950	3.8
	7	50	13.9	140	75	30	2950	3.8
	8	50	13.9	160	75	37	2950	3.8
80lg72-20 (lg-b)	2	72	20	40	73.3	15	2950	3.5
	3	72	20	60	73.3	18.5	2950	3.5
	4	72	20	80	73.3	30	2950	3.5
	5	72	20	100	73.3	30	2950	3.5
	6	72	20	120	73.3	37	2950	3.5
	7	72	20	140	73.3	45	2950	3.5
	8	72	20	160	73.3	55	2950	3.5