

CCD平面影像检测仪（单镜头高清版）

产品名称	CCD平面影像检测仪（单镜头高清版）
公司名称	海亿欣光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头一坝路2号国强工业园
联系电话	0769-81227790 18675859545

产品详情

一.CCD共面度影像检测仪产品型录 HCA1-012 HCA1-023 HCA1-523（200万像素，可拍照，可测量）
HCA1-182（1000万像素，可拍照，可测量）东莞市海亿欣光电有限公司单镜头CCD检测仪产品简介
检测效果图: HCA1-182 效果 接线图: CCD 电源 12V CCD CAMERA 集成线控制器 控制器电源 5V

集成线控制器与显示器连接 信号线连接 信号线 二. CCD影像检测仪 简介

CCD影像检测仪(单镜组)是一种连续变倍的显微工具，它采用了独特的消杂光和大景深技术，具有成像清晰，立体感强及工作距离长，视野宽阔等特点，与高清晰度的CCD和显示器配套使用，适合于单面或多面都需要检测的产品,机内兼有二条水平基准线定位功能.客户只需要设定好尺寸范围,便可以上线检测生产,此机器操作简单,经济实用,是目前市场性价比最高的一款! 三.用途

影像检测仪广泛适用于电子，模具，粉末冶金，精密机械，珠宝，钟表，饰品，指纹鉴别，票证识别，印刷，光纤，手机维修，考古，生物解剖，学校示教等领域.

CCD共面度影像检测仪主要针对于电子连接器行业,如B T B ,FPC,HDMI ,耳机插座等.变压器电感行业,如火牛,SMD电感变压器等产品检测焊脚(端子),平贴度又称平面度或共面度.范围可设定为0.04mm至0.08mm等 详细如下图产品. 四.主要参数 3.1. 光学放大率：0.7X~4.5X(主物镜) * 0.5X~2.0X(辅物镜) * 72.0X(数字放大率) 3.2. 图像传感器：1/3" CCD 3.3. 视频输出：1.0Vp-p/75 BNC 3.4. 解析度：

480TVL，130万，200万，500万，1000万 3.5. 信噪比：大于48db 3.6. 自动快门：1/50到1/100000秒 3.7. 自动光圈：VIDEO/DC 3.8. 工作温度：-10 ~50 3.9. 背光补偿：自动 4.0. 输出：叠加二或四条水平,单线可调,可保存(颜色与位置). 4.1. 显示：同一个显示器上显示一画面.