

# 油水分离器厂家

产品名称	油水分离器厂家
公司名称	昆山康侯机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山张浦镇益德路888号
联系电话	0512-57290229 13601970298/15151613262

## 产品详情

### 产品结构

油脂阻集器为箱体结构，可埋设在地下或地面上，防滑箱盖开启后，污水经入口流入残渣阻集室，留下固体物质，污水经过隔板下缘流入油脂阻集室，经重力分离大量油脂浮于表面，脱油污水经隔板下缘流入油脂阻集室，油脂再次分离上浮表层，脱油污水出口流入国家环保局规定的统一规范的净水采样室，便于采样，经排放管排出。

整个油脂阻集器设计精细、合理、体积小、效率高，原材料为不锈钢及玻璃钢。

### 产品特点

- 1 价格低廉，无需消耗性易损件，一次投资常年受益。
- 2 无需电力及动力，不需运行费用，完全靠污水流入后自行净化，管理方便。
- 3 材质坚硬，易清理，寿命长。
- 4 防止下水道堵塞，避免了腐烂油脂造成的鼠虫滋生，臭气外溢及不必要的清理工作，延长下水道的使用寿命。

### 产品类型

## 1、地下埋设型

条件：有地下埋设空间。

位置：尽量设在排水支管始端（污染源头）。

特点：不占使用空间，不影响行走和运输。

## 2、吊装型（普通型、防火型和异型）

条件：在二楼和二楼以上，使用，使用地面预留安装孔。

位置：尽量安排在排水水平支管始终（污染源头）。

特点：安装坚固，能承受设备自重，且不影响使用层地面质量及[建筑寿命](#)。

类型：根据需要分为普通型、防火型及异型。

## 3、床置型

条件：无地下埋设空间，而有地面放置部位。

位置：在排水支管之前，与洗碗池，灶台或水台直排连接。

## 4、大型

条件：地下埋设及床置都可。

位置：排水支管的末端。

特点：可在施工现场就地拼装，并可用

于高层的地下负一二三的[清水池](#)、集水池，提高了污水水质，延长[潜水泵](#)的使用寿命。