

2830环氧树脂浸渍玻璃纤维平行綁扎带

产品名称	2830环氧树脂浸渍玻璃纤维平行綁扎带
公司名称	许昌艾瑞克绝缘制品有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:艾瑞克 型号:Eric2830 总厚度:0.170.30 (mm)
公司地址	中国 河南 许昌市 许昌市经济技术开发区
联系电话	86 0374 2682189/2912320

产品详情

品牌	艾瑞克	型号	Eric2830
总厚度	0.17 0.30 (mm)	颜色	白色
耐温	130 ()	适用范围	电机 变压器
产品认证	ISO90002		

2830平行环氧树脂浸渍玻璃纤维綁扎带（简称：无纬带）是由无碱高捻玻璃纱通过专门的耐高温热固化不饱和聚酯树脂浸渍而成。綁扎带具有良好的柔软性和粘性，拉开呈平行结构，退卷容易，不散丝，无叠痕。该产品具有高强度，抗冲击，高模量，低延伸，无磁滞和无涡流损失等优良性能，是电机,变压器，互感器以及避雷器理想的綁扎材料。

2830-环氧树脂浸渍玻璃纤维綁扎带 组成：无碱玻璃纤维纱、环氧树脂 特性b级(130)绝缘材料具有良好的柔软性和粘性，拉开呈网状结构，退卷容易，不散丝，无叠痕。该产品具有高强度，抗冲击，高模量，低延伸，无磁滞和无涡流损失等优良性能 用途广泛用于电机,变压器以及避雷器理想的綁扎材料 厚度: 0.17mm ,0.20mm ,0.30mm宽度: 10mm ,15mm ,20mm ,25mm ,30mm ,50mm包装: 100或200米/盘，纸箱包装