

# 工业涂料油墨油性分散剂JW215，替代EFKA4050

产品名称	工业涂料油墨油性分散剂JW215，替代EFKA4050
公司名称	今未实业（上海）有限公司
价格	96.00/KG
规格参数	品牌:JW 型号:JW215 包装:30KG/桶
公司地址	上海市奉贤区奉金路469号4幢5650室
联系电话	021-61841088

## 产品详情

jw215为45%活性的高分子分散剂，特殊结构聚氨酯。溶剂型涂料中改进颜料润湿，缩短研磨过程所需时间，并使颜料分散稳的润湿和分散助剂。颜料的解絮凝改善了光泽和流平，防止浮色，发花。此助剂降低了粘度并避免了触变性，由于颜料的充分展色，可以节省昂贵颜料的用量。jw215适合中等极性到高极性的树脂类体系，防止体系因溶剂稀释导致的颜料返粗，是有机颜料和炭黑的优良分散剂。分散炭黑和酞菁蓝，得到极低粘度的色浆研磨料，非常适合用来制备颜料浓缩浆。又由于稳固的锚固基团结构，可以获得稳定持久的涂料组成物，是工业漆的标准分散剂。

高分子分散剂的特点是具有树脂类结构，因而可作为成膜物质看待，jw215含有附着力增进机制，促进涂层间铺展润湿，活性基团可以和涂料组分产生化学结合，从而增加层间附着力。

jw215溶于大部分有机溶剂，但不溶于乙醇。

应用范围：

丙烯酸氨基烤漆，聚酯烤漆，卷材涂料，2k-pu体系，汽车漆，工业色浆

pa(丙烯酸树脂型织物涂料)色浆，防腐涂料，油墨，环氧树脂体系

用法用量：

将助剂加入研磨料溶剂中，使之充分溶解，再加入树脂等，最后加入颜料进行分散，如需要后添加作为补救措施，则应在搅拌下慢慢加入到涂料中，并加以分散和研磨。

钛白粉：4-5%

无机颜料：8-15%

有机颜料：25-60%

炭黑：30-90%