

进口中开双吸泵 进口双吸中开泵

产品名称	进口中开双吸泵 进口双吸中开泵
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢123室
联系电话	86-02151079178 13681810483

产品详情

进口中开双吸泵 进口双吸中开泵 德国巴赫进口中开双吸泵

In the open double suction pump

产品概述

中开多级双吸泵为德国巴赫技术基础上自行开发设计的新一代两级水平中开式离心泵.该泵可替代传统的节段式多级泵,用于输送清水、含有少量固体颗粒的液体以及带腐蚀性的液体之用.适用于高楼供水、工业锅炉、消防、矿山给排水、化工以及多种工业供水系统等.

增压泵

[增压泵](http://www.zfshuibeng.com/html/list_1028.html)http://www.zfshuibeng.com/html/list_1028.html

[硝酸增压泵](#)

[塑料增压泵](#)

[盐酸增压泵](#)

[锅炉增压泵](#)

[便拆式增压泵](#)

[增压泵](#)

[硫酸增压泵](#)

[高程增压泵](#)

[管道循环增压泵](#)

[不锈钢增压泵](#)

[管道增压泵](#)

[高程生活增压泵](#)

[大扬程小流量增压泵](#)

自吸泵

[自吸泵](http://www.zfshuibeng.com/html/list_1029.html)http://www.zfshuibeng.com/html/list_1029.html

[自吸式油泵](#)

[移动式自吸泵](#)

[立式自吸泵](#)

[卧式自吸泵](#)

[磁力自吸泵](#)

[自吸排污泵](#)

[不锈钢自吸泵](#)

[自控自吸泵](#)

[自吸离心泵](#)

[化工自吸泵](#)

[氟塑料自吸泵](#)

[自吸泵](#)

[聚丙烯自吸泵](#)

[隔膜自吸泵](#)

[螺杆自吸泵](#)

纸浆泵

[纸浆泵](http://www.zfshuibeng.com/html/list_1030.html)http://www.zfshuibeng.com/html/list_1030.html

[高效节能浆泵](#)

[无堵塞纸浆泵](#)

[两相流纸浆泵](#)

[细浆泵](#)

[低扬程浆泵](#)

[低脉冲上浆泵](#)

[纸浆泵](#)

技术优势 1、采用两级叶轮背靠形式,轴向力自动平衡,取消了许多级泵必备的平衡盘结构,泵的可靠性和无故障率大大提高,特别适应转速变化大,液体粘度大的应用场合.

2、较短的轴承跨距,增加了轴的刚性,使泵运行更平稳、安静,特别适应于需要宁静供水的场合.

3、流量范围扩大到1000m³/h,填补了普通多级泵的市场空白.

4、优异的水力模型,水泵效率高于同参数多级泵,更节能,更环保. 5、采用水平中开的泵壳结构,泵的吸入口和排除口位于泵壳的下部,检修时,无需拆下电机和管路,操作极为方便,从而缩短检修时间,降低使用成本.

结构说明 1、泵的吸入口和排出口位于泵壳的下部,水平的安置现在两侧,与泵的轴线成90度角.泵体成水平中开式,便于将其拆开,检修时无需拆下电机和管路,操作极为方便. 2、

泵的主要零件有:泵座、泵盖、两级叶轮、泵轴、轴承座和密封环等. 3、本泵的主要结构:两个叶轮用叶轮挡套和轴套螺母固定在泵轴上,为了减少压出室的液体漏入吸入室,在两个叶轮的吸入口处装有密封环.泵轴的支承,靠联轴器一端采用两个单列向心推力球轴承,另一端采用两个单列向心球轴承.轴承采用油脂润滑或稀油润滑.单列向心推力球轴承除承受转子的径向力外,同时还承受对称配置叶轮自然平衡后剩余部分的轴向推力.在轴承下部设有一个真空室,必要时(轴承温度超过许用温度)可往其中灌入冷却水,以冷却轴承.所输送的液体进入第一级叶轮,经第一级叶轮排出口液体沿着内流道进入第二级叶轮,再经第二级叶轮排出到出水管内.在泵的最高位置又一个四方螺塞塞住的螺孔,供泵在开动前联接真空泵以抽出空气将水引入泵壳内.本泵由电机通过弹性联轴器直联传动. 4、泵的密封形式一般采用填料密封;吸入端装有填料环,吸入端填料所需密封、润换水由泵的第一级排出室通过水封管接入填料环内,水量的大小可以通过阀调整;排出端填料所需润滑水,则是靠第二级叶轮进水室的高压水自行润滑.当对密封性能要求较高时,可选用机械密封,机械密封由动环、静环、压紧元件和密封元件组成.

技术参数 泵出口直径：80-300mm 流量：100-1000m³/h 扬程：160-320 工作温度：-20 °C --150 °C
固体颗粒： 80mg/L 工作许用压力： 4Mpa