

进口不锈钢潜水深井泵 进口不锈钢深井潜水泵

产品名称	进口不锈钢潜水深井泵 进口不锈钢深井潜水泵
公司名称	上海祝富阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢123室
联系电话	86-02151079178 13681810483

产品详情

进口不锈钢潜水深井泵 进口不锈钢深井潜水泵 德国巴赫进口不锈钢深井泵

Stainless steel submersible pump

潜水深井泵概述

1、潜水深井泵为离心式或混流式；采用水润滑轴承；与电机的联接采用联轴器刚性联接。深井泵叶轮在电机带动下旋转产生离心力，使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。在水泵上端设有逆止阀体，防止电泵停机时，因扬水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔，可将管路中的水缓缓放掉，防止冬天冻裂管路。（注：低扬程潜水泵不设逆止阀体）2、潜水深井泵的电机为密闭充水湿式结构。电机定子绕组采用耐水的聚乙烯绝缘，尼龙护套多层结构的电磁线。导轴承及推力轴承均采用水润滑材质。电机内部充满清水，用以冷却电机和润滑轴承。电机底部装有调压膜，用以调整由电机温升引起的机体内清水的胀缩压差。电机的上端轴上装有防砂机构，用来阻止水中泥砂进入机体内部。3、潜水深井泵的管路部分：用以联接电泵使其吊装在机井中，将水输送到地面上去。主要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部件组成。短输出管是输水管路与电泵的连接过渡部件。弯管安装在井口处，以改变水流的传送方向。夹板是在深井泵的安装过程中吊装和固定输出管路。

潜水深井泵的使用条件

1. 潜水深井泵电源要求：(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。(3)变压器距井较远时，应考虑输电线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电电缆规格大两个等级，并考虑线压降。2. 水质要求：(1)一般无腐蚀性清水。(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。(6)水温不高于20℃。3. 井筒要求：正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象，井内径不小于相应的机座号。

潜水深井泵技术参数：

尺寸：6英寸—12英寸

流量：5—600立方/小时

扬程：6—600米

功率：3—250千瓦

电源：电压380V+5%，频率50Hz+1%赫兹，三相交流电。

生产标准：NEMA标准。

深井泵

[深井泵](http://www.zfshuibeng.com/html/list_1027.html) http://www.zfshuibeng.com/html/list_1027.html

[长深井泵](#)

[热水深井潜水泵](#)

[螺杆式潜水泵](#)

[潜水喷泉泵](#)

[不锈钢深井泵](#)

[潜水深井泵](#)

[深井泵](#)

[矿用潜水泵](#)

增压泵

[增压泵](http://www.zfshuibeng.com/html/list_1028.html) http://www.zfshuibeng.com/html/list_1028.html

[硝酸增压泵](#)

[塑料增压泵](#)

[盐酸增压泵](#)

[锅炉增压泵](#)

[便拆式增压泵](#)

[增压泵](#)

[硫酸增压泵](#)

[高程增压泵](#)

[管道循环增压泵](#)

[不锈钢增压泵](#)

[管道增压泵](#)

[高程生活增压泵](#)

[大扬程小流量增压泵](#)