

清远本地销售LED显示屏，清远LED显示屏参数

产品名称	清远本地销售LED显示屏，清远LED显示屏参数
公司名称	清远信展电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区锦霞路18号富丽东方苑一号楼二梯15层03号（仅限办公）
联系电话	0763-3362155 13922558468

产品详情

清远信展电子科技有限公司是一家研制开发、软件支持、生产、营销、施工安装和维修售后服务、led显示屏维修、清远led显示屏维修等一系列完整体系的LED大屏幕制造的资深高科技企业，公司主要产品是LED显示屏和控制系统以及承揽液晶广告机，安防监控，排队机，监视器工程。

欢迎来电咨询13922558468

室内表贴P6LED全彩显示屏技术参数及特点 一、技术参数 1) 最佳视距： 6m

2) 最佳视角：水平120度，垂直120度 3) 环境温度：存贮 -20 ~ +40 ，工作-10 ~ +40 从

4) 相对湿度：10%~90%RH 二、供电参数 1) 工作电压：AC220V ± 10% ，50Hz（三相五线制）

2) 屏体平均功耗：500W/m² 3) 屏体最大功耗：1250W/m 三、控制系统

1) 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 2) 操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP

3) 控制方式：同步控制 4) 显示卡：DVI显卡 5) 编辑卡：PCTV卡 四、主要技术参数

1) 驱动器件：采用LED专用驱动器件 2) 驱动方式：8扫，恒流驱动 3) 换帧频率： 120帧/秒

4) 刷新频率： 420帧/秒（保证画面在摄像机录像时候无抖动） 5) 灰度

/颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色 6) 白平衡亮度： 1800cd/m²

7) 亮度调节方式：软件调节100级可调 8) 视频信号：PAL/NTSC

9) 视频输入/输出方式：八路输入/八路输出

10) 控制系统采用：PCTV非线性编辑卡 + DVI显卡 + 全彩控制卡 + 光纤传输 11) 对地漏电： < 2mA

11) 平均无故障时间： 10000小时 12) 寿命：10万小时

13) 平整度：任意相邻像素间 0.5mm，模块拼接间隙<1mm 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀

15) 电源开关：自动开关 16) 开关电源负荷：5V/40A 17) 计算机显示模式：800 × 600，1024 × 768

18) 有效通讯距离： 120m（国标超五类双绞线，无中继

300m（多模光纤传输）， 10公里（单模光纤传输），