

混凝土打毛机 NJ250型建筑混凝土路面打毛机

产品名称	混凝土打毛机 NJ250型建筑混凝土路面打毛机
公司名称	马鞍山市诺基筑路机械有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	作业宽度:250毫米 打毛深度:1~15毫米 工作效率:500平方米左右/小时
公司地址	马鞍山市博望区鸭绿江东路206号
联系电话	0555-6765885 15655506085

产品详情

混凝土打毛机的全名称是建筑混凝土地面打毛机(拉毛机)，它是一款多功能混凝土地面表面处理设备，是主要为已凝固的建筑混凝土地面或表层进行拉毛、打毛或抓毛处理，去除混凝土表层的浮浆，使其达到均匀粗糙的表面而设计的，既做防滑层面，也可以为再铺装做新层面，起到加强层面连的接作用，还可以对混凝土地面的高出部分进行削平或刨除，一机多用，充分体现成本低、效率高的应用价值；

混凝土地面打毛机(混凝土拉毛机)的性能特点：机型体积小，机动性能高，操作或使用简便，工作效率高！可临时施工，随时撤离！特别是冬季施工，不受季节影响！混凝土地面的表层经过拉毛、打毛或抓毛处理后，纹理深度清晰、表面均匀粗糙、整齐美观，纹理深浅粗细可自行调节；

规格型号：NJ250型(有NJ300型可选择)；

外型尺寸：1125 1050 660mm；

单机重量：电动式混凝土打毛机186公斤，燃油式混凝土打毛机为145公斤，机型体积小，机动性能高！

作业宽度：有效作业宽度为250毫米，工作面太宽，不利于小范围或小区域的场地施工！

打毛深度：从1毫米到15毫米可选择，根据施工要求，纹理的深浅和粗细均可自由调节；

刀鼓刀轴：刀鼓直径175mm，由6根14毫米的刀轴组成，采用加强牢固的连接方式！

装刀数量：装配120片8个钨合金齿头的刀片，底盘具有快速拆装设计，能方便快捷地更换刀片；

工作效率：根据混凝土不同的标号每小时可打毛拉毛400平方米左右；

轴承形式：采用全密封形式，有效地保护轴承，延缓机器正常磨损；

深度调节：精密螺距双向调节，可自由控制打毛或拉毛深度；

动力配置：电动式混凝土地面打毛机采用三相电源7.5kw电机为动力，燃油式采用单杠四冲程13.5马力发动机为动力，动力充足！

适用范围：混凝土地面打毛机(混凝土拉毛机)可适合各种低、中、高标号的已凝固的混凝土地面的打毛、拉毛处理；