

进口对夹式软密封蝶阀

产品名称	进口对夹式软密封蝶阀
公司名称	北京华亿达阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:米勒 型号:Miller 通径:DN40-800
公司地址	丰台区首经贸中街
联系电话	010-57223775 13716746247

产品详情

进口对夹式软密封蝶阀

产品概述

美国米勒Miller[进口对夹软密封蝶阀](#)

的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则全开状态。

进口对夹式软密封蝶阀主要[特点](#)：

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小， 90° 回转开启迅速。
- 3、流量特性趋直线，调节性能好。
- 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。

8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。

9、驱动方式可选择手动、[电动](#)或气动。

进口对夹式软密封蝶阀主要技术参数

公称通径DN (mm) : 40 ~ 800

适用介质 : 空气、水、[污水](#)、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式 : 气动 (单作用气开型、单作用气关型 , 双作用) 或者气动调节型

阀体 : 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 (或根据客户要求)

蝶板 : 铸钢、不锈钢及特殊材料 (或根据客户要求)

气动对夹式软密封蝶阀材料选用和适宜温度 :

氯丁橡胶CR : 0 ~ +80 (最低温度-40 ; 最高温度+82)

丁晴橡胶NBR : -20 ~ 82 (最低温度-40 ; 最高温度+93)

乙丙橡胶EPDM : -40 ~ 125 (最低温度-40 ; 最高温度+150)

聚四氟乙烯PTFE : -30 ~ 150 (最低温度-232 ; 最高温度+268)

硅橡胶SI : -70 ~ 150 (最低温度-70 ; 最高温度+250)

氟橡胶VITON : -23 ~ 150 (最低温度-23 ; 最高温度+204)

天然橡胶NR : -20 ~ 85 (最低温度-20 ; 最高温度+85)

尼龙PA : -30 ~ 93 (最低温度-73 ; 最高温度+93)

美国米勒Miller阀门中国一级代理商北京华亿达阀门有限公司

联系电话 : 010-57223775 手机号码 : 13716746247 QQ号码 : 1309386278

邮箱 : 13716746247@163.com

网址 :

<http://www.hldfm.com>