

进口涡轮焊接蝶阀

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 进口涡轮焊接蝶阀 |
| 公司名称 | 北京华亿达阀门有限公司 |
| 价格 | 188.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:米勒 型号:Miller 通径:DN50-2000 |
| 公司地址 | 丰台区首经贸中街 |
| 联系电话 | 010-57223775 13716746247 |

产品详情

进口涡轮焊接蝶阀

美国米勒Miller进口[涡轮焊接式蝶阀](#)

适用于工作温度 425 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭、调节装置作用。主要用于城市供暖管道、市政供暖管道、换热站、石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业。

美国米勒Miller进口焊接式涡轮硬密封蝶阀采用了“斜置椭圆蝶板径向动平衡密封系统”，可靠地实现了蝶阀进出口双向密封零泄露，是真正[零泄漏](#)

三偏心蝶阀产品。在全球多个国家项目管道安装使用多年，是值得您高度信赖的优质产品。

美国米勒Miller进口涡轮焊接蝶阀的蝶板在启闭过程中，实现了蝶板密封圈与阀座密封面之间的无滑动磨擦.卡挤，密封面上的压力角大于磨擦角，采用了“径向动平衡密封系统”设计，使蝶板开启阻力极低。启闭过程中蝶板密封面沿 360 ° 圆周各点可以瞬间快速完成，逐点接触和逐点脱离。开启密封即分离，快速准确实现关闭接触自动相吻合的密封动作。

美国米勒Miller进口涡轮焊接阀主要技术参数：

公称通径：50mm-2000mm

工程压力：0.6Mpa-2.5Mpa

使用温度：-196 ~ 550

使用介质：水、蒸汽、油品

驱动形式 Actuation：手柄、涡轮、电动、气动。电动、

焊接蝶阀执行标准：

设计制造验收按 MSS SP 67 95蝶阀的规定

结构长度：ANSI.B.16.34规定

焊接标准：ANSI、B16.25、DIN2559

阀门的检验与实验按 AP1598的规定

注：可按用户要求采用其它标准加工产品或加工非标准类蝶阀

主要零部件材料：

阀体 Body:20号钢steel , WCB、CF8M、特殊材料:

碟版Disc:WCB , 不锈钢、钴基硬质合金;

阀座seat:不锈钢、钴基硬质合金;

轴套:复合材料、不锈钢;

阀杆;合金钢,不锈钢,特殊材料:

美国米勒Miller阀门中国一级代理商北京华亿达阀门有限公司

联系电话：010-57223775 手机号码：13716746247 QQ号码：1309386278

邮箱：13716746247@163.com

网址：

<http://www.hldfm.com>