

# 直角弯头热电偶www.china-shjzyb.com

产品名称	直角弯头热电偶www.china-shjzyb.com
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海精质 型号:WRN-530
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

## 产品详情

公司名称：上海精质自动化科技有限公司
公司地址：上海市闸北区恒丰北路100号
联系电话：021-31136866 / 31136867
传 真：021-56699281
商务热线：18817882798（刘经理）
邮 箱：18817882798@163.com
公司网址：http://www.china-shjzyb.com

### 一、直角弯头热电偶概述：<http://www.china-shjzyb.com/product/wdyb/2194.htm>

jz系列直角弯头热电偶适合于生产现场存在高温和有害气体对热电偶接线盒有影响，或不宜直接水平及垂直安装场合。直角热电偶采用90度的弯角，避免热电偶接线盒直接暴露在炉子的正上方，可以避免热电偶的温度误差。wr系列工业用热电偶作为温度测量传感器，通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用，组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800 范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时，当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同，但是它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。

二、直角弯头热电偶主要技术参数 电气出口：m20x1.5,npt1/2 公称压力：常压 精度等级：i、ii  
防护等级：ip65

三、直角弯头热电偶型号及规格：

型号	分度号	测温范围	保护管材料	热响应时间	规格 (l × l)
wrn-530 wrn 2-530	k	0 ~ 800	1cr18ni9ti	< 90s	300 × 150
wre-530 wre2-530	e	0 ~ 600			350 × 200
wrn-530 wrn2 -530	k	0 ~ 800			400 × 250
wre-530 wre2 -530	e	0 ~ 600			450 × 300
wrn-530 wrn2 -530	k	0 ~ 800			500 × 350
wre-530 wre2 -530	e	0 ~ 600			550 × 500
wrn-530 wrn2 -530	k	0 ~ 800			600 × 450
wre-530 wre2 -530	e	0 ~ 600			650 × 500

热电偶 i 级按协议订货。

www.china-shjzyb.com    www.shzdhyb.com    www.shzdhyb3c.com  
www.shzdhyb4c.com