

pom板 聚甲醛板

产品名称	pom板 聚甲醛板
公司名称	上海騰塑塑胶材料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	国产:耐磨
公司地址	上海闵行区颛桥镇光华路79号 院内左侧厂房
联系电话	54290353 18049737059

产品详情

[POM](#) (聚甲醛)、DELIN、ACETAL、乙缩醛、聚缩醛

[POM-C POM-C 颜色：黑色、白色 板材：厚度（2-100mm）宽610mm*长1220mm](#)

棒材：直径2mm-200mm*长1000mm 用途：适用于制作滑动部件，精密机械部件和耐水性部件，如：轴承、齿轮、叶轮、凸轮、衬套、垫圈、手柄、把手等治具用材料。特点：耐有机溶剂，常温不溶解，低温性佳，热变形温度和PC/PTFE/及尼龙相近，比PVC/PS/PE高，压缩强度高，仅次于玻璃纤维，耐磨及抗潜变性优异，高刚性机械强度及硬度，高尺寸及形状安定，在一40度尚维持韧性，滑动性良好，不吸水，耐磨抗化抗水解好，切削加工性佳。

缺点：不耐酸尤其不耐矿物酸，不耐紫外线，无自熄性，不能近火，不耐冲击。

M-H

POM(聚甲醛)是六十年代出现的一种高熔点、高结晶性的热塑性工程塑料。工作温度从零下60度到100度。由于其表面强度高并且很光滑，POM具有优良的滑动性和耐磨性。POM基本上不会出现张力。具有高耐热稳定性及化学稳定性。特性：机械强度高，刚性大，硬度高；优异的弹性；抗蠕变性能好；即使在低温下，冲击强度高；非常好的尺寸稳定性；滑动性能好，耐磨；机械性能优异；生理惰性，适宜与食品接触。

防静电POM POMALUX POM-ESD