

西门子工业插头

产品名称	西门子工业插头
公司名称	上海幕炎工控设备有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:型号齐全
公司地址	上海市松江区玉树北路455弄273号
联系电话	021-60443983 15502158629

产品详情

(SIEMENS)上海幕炎工控设备有限公司

联系人：赵彬

电话：021-60443983手机：15502158629

传真：021-67897675商务QQ：3116273837

24小时销售技术服务热线：15502158629

工作邮箱：3116273837@qq.com

【选择幕炎西门子*放心享用一辈子】

@%选择（幕炎）让您、买的舒心！用的放心！是我们一直所追求的目标！

@%欢迎广大新老客户来电咨询订购。24小时服务热线：15502158629

@%我公司经营西门子（全新原装）（现货）S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200

@%触摸屏，变频器，6FC、6SN、S120、V10、V60、V80、伺服数控备件：

@%原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），

@%国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）

@%伺服电机 (1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS)

@%数控系统 : 840D、802S/C、802SL、828D 801D :

@%西门子保内全新原装产品! 质保一年! 一年内因本身质量问题免费更换新产品, 不收取任何费

西门子快速连线网络接头 (不带编程口) 订货号 : 6ES7 972-0BA50-0XA0

SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET,
15,8 X 72,2 X 36,4 MM (WXHXD), IPCD TECHNOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET

~~~~~

快速连线网络接头 ( 带编程口 ) 订货号 : 6ES7 972-0BB50-0XA0

SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET,  
15,8 X 72,2 X 36,4 MM (WXHXD), IPCD TECHNOLOGY FAST CONNECT, WITH PG SOCKET

~~~~~

90度网络接头 (不带编程口) 订货号 : 6ES7 972-0BA12-0XA0

SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 MBIT/S, 90度出线电缆 (W X H X D) : 15, 8 X 54
X 34 MM, 端接电阻, 带隔离

~~~~~

~

90度网络接头 ( 带编程口 ) 订货号 : 6ES7 972-0BB12-0XA0

SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 MBIT/S, 90度出线电缆 ( W X H X D ) : 15.8 X 54 X  
34 MM, 端接电阻, 带隔离

~~~~~

~~~~

西门子35度网络接头 ( 不带编程口 ) 订货号 : 6ES7 972-0BA41-0XA0

SIMATIC DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12 MBIT/S, 带斜出线电缆 ( W X H X D ) : 16 X 54 X  
34 MM, 端接电阻, 带隔离

~~~~~  
35度网络接头（带编程口）订货号：6ES7 972-0BB41-0XA0

SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，带斜出线电缆（W X H X D）：16 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离

~~~~~  
~  
无角度网络接头订货号：6GK1 500-0EA02

PB BUS CONNECTOR WITH AXIAL CABLE OUTLET F.INDUSTR. PC, SIMATIC OP, OLM;  
TRANSMISSION RATE 12 MBIT/S; TERMINATING RESISTOR WITH SEPARATING FUNCTION, METAL HOUSING

~~~~~  
~~
无角度快速连线网络接头（不带编程口）订货号：6GK1 500-0FC00

SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180,PB CONNECTOR W. FASTCONNECT CONNECTOR A. AXIAL CABLE OUTLET FOR INDUSTRIAL PC'S, SIMATIC OP, OLM,TRANSFER RATE 12 MBIT/S TERMINATING RESISTOR WITH SEPARAT. FUNCTION, PLASTIC HOUSING

~~~~~  
CPU200系列

6ES7211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| 6ES7214-1BD23-0XB8 | CPU224 继电器输出,14输入/10输出                 |
| 6ES7214-2AD23-0XB8 | CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO    |
| 6ES7214-2BD23-0XB8 | CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO       |
| 6ES7216-2AD23-0XB8 | CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出              |
| 6ES7216-2BD23-0XB8 | CPU226 继电器输出,24输入/16输出                 |
| CPUs7300系列         |                                        |
| 6ES7312-1AE13-0AB0 | CPU312 , 32K内存                         |
| 6ES7312-5BE03-0AB0 | CPU312C , 32K内存 10DI/6DO               |
| 6ES7313-5BF03-0AB0 | CPU313C , 64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO    |
| 6ES7313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP , 64K内存 16DI/16DO         |
| 6ES7313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO          |
| 6ES7314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K内存                           |
| 6ES7314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
| 6ES7314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO  |
| 6ES7315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K内存                     |
| 6ES7315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K内存                 |
| 6ES7317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存                      |
| 6ES7317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存                   |
| 6ES7318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M内存                  |

## CPU7400系列

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6ES7 412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存                                            |
| 6ES7 414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM                                             |
| 6ES7 417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM                                              |
| 6ES7 400-0HR00-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M存储卡、4个同步模块、2根同步电缆，以及4个备用电池(PS407 10A) |
| 6ES7 400-0HR50-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M存储卡、4个同步模块、2根同步电缆，以及4个备用电池(PS405 10A) |
| 6ES7 412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存                                               |
| 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存                                               |
| 6ES7 414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存                                               |
| 6ES7 414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽                                        |
| 6ES7 414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽                                   |
| 6ES7 416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存                                                 |
| 6ES7 416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽                                        |
| 6ES7 416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽                                   |
| 6ES7 416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存                                                |
| 6ES7 416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存                                           |
| 6ES7 417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存                                                   |

## 网卡及电缆

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口编程适配器（USB接口编程电缆） |
|---------------------|-----------------------|

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务                                       |
| 6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务                                       |
| 6GK1 561-1AA01      | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)                   |
| 6GK1 551-2AA00      | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用 , 32BIT) |
| 6GK1 561-3AA01      | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)                         |
| 6GK1 561-3FA00      | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)                       |
| 6GK1 561-4AA01      | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)                      |
| 6GK1 561-4FA00      | CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)                    |
| 6XV1 830-0EH10      | PROFIBUS通讯电缆                                              |
| 6XV1 820-5AH10      | 光纤电缆(米)                                                   |
| 6XV1 820-5BH50      | 光纤电缆 含BFOC (5米)                                           |
| 6XV1 820-5BT10      | 光纤电缆 含BFOC (100米)                                         |
| 6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头 ( 每包20只 )                                          |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆                                                   |
| 6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232电缆                                                   |
| HMI                 |                                                           |
| 6AV6 640-0BA11-0AX0 | OP 73 micro s7-200系列用                                     |
| 6AV6 640-0CA11-0AX0 | TP177 micro 触摸式 s7-200系列用                                 |
| 6AV6 640-0DA11-0AX0 | K-TP 178 micro s7-200系列用                                  |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 6AV6 641-0AA11-0AX0 | OP 73 单色 3英寸                                          |
| 6AV6641-0BA11-0AX0  | OP 77A 单色 4.5英寸                                       |
| 6AV6641-0CA01-0AX0  | OP 77B 单色 4.5英寸                                       |
| 6AV6642-0AA11-0AX0  | TP 177A 单色 5.7英寸                                      |
| 6AV6642-0BC01-1AX0  | TP 177B DP 单色 5.7英寸                                   |
| 6AV6642-0BA01-1AX0  | TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸                                |
| 6AV6642-0DC01-1AX0  | OP 177B DP 单色 5.7英寸                                   |
| 6AV6642-0DA01-1AX0  | OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸                                |
| 6AV6643-0BA01-1AX0  | OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示                              |
| 6AV6643-0AA01-1AX0  | TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示                              |
| 6AV6643-0CB01-1AX1  | MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文                              |
| 6AV6643-0DB01-1AX1  | MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示                              |
| 6AV6643-0CD01-1AX1  | MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文                            |
| 6AV6643-0DD01-1AX1  | MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示                            |
| 6AV6671-1CB00-0AX2  | MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6671-1CB00-0AX1  | MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177  |
| 6AV6644-0AA01-2AX0  | SIMATIC MP 377 12" TOUCH                              |
| 6AV6644-0AB01-2AX0  | SIMATIC MP 377 15" TOUCH                              |
| 6AV6644-0AC01-2AX0  | SIMATIC MP 377 19" TOUCH                              |
| 6AV6644-0BA01-2AX0  | SIMATIC MP 377 12" KEY                                |