JDZ-10QJDZ-10电压互感器

产品名称	JDZ-10QJDZ-10电压互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	21.00/个
规格参数	品牌:冷氏电气 型号:JDZ-10Q 规格:电压互感器
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

JDZ-10Q JDZJ-6Q JDZ-10电压互感器

一、JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ概述JDZ- 10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ系列电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品，使用时单台或二台一组，上海华通,JDZ- 3，JDZ-6，JDZ-10 二台一组时为V/V连接，JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ二台一组时为 V /V/V连接分别适用于额定频率 50HZ 或 60HZ , 额定电压为 3kV、6kV、10kV 电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。
二、JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ使用条件 1 海拔高度不超过 1000 米 2 周围环境温度不高于+40 °C，不低于-5 °C 3 周围空气的相对湿度不大于 85 %(20 °C） 4 安装场所无腐蚀性的气体
三、结构简介JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ型互感器为半封闭，外铁芯结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构铁芯采用优质硅钢片叠装而成互 感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮一 次绕组引出线端子的标志为 A，X ；二次绕组引出线端子的标志为 a。x ，均在浇注体上清晰标注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。
四、JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ主要技参数：1 产品标准：GB12O7-2006《电磁式电压互感器》 2 产品表面爬电距离：满足II级污秽等级； 3 负荷的功率因数： COS § =08（滞后）
上海—电流互感器_021-51877537 4 JDZ-10其他技术参数见下表： **五、产品绝缘：**

1. .额定绝缘水平： JDZ-3kv 产品：36/25/4OKV JDZ-6kv 产品：72/32/60KV JDZ-IOkv 产品：12/ 42/75KV 2. 二次对二次地工频耐压： 3kv 历时 605 3. 感应耐压试验： 电流电压互感器 150 赫兹电源二次加压 JDZ-3kv 产品：使一次达 10kv 历时 40S JDZ-6kv 产品：使一次达 20kv 历时 40S JDZ-IOkv 产品：使一次达 28kv 历时 40S 1、技术参数表 注：全工

六、注意事项： 1、使用时二次绕组不许短路及超负荷运行。