

济南多友D610自动伸缩电缆盘

产品名称	济南多友D610自动伸缩电缆盘
公司名称	济南市多友电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:益友恒信 型号:D610 规格:6*1.0
公司地址	济南市历城区山大路北首
联系电话	0531-55505390 15376408382

产品详情

自动伸缩电缆盘特点：

自动伸缩电缆盘使用双侧钢珠轴承设计，钢珠、钢轴承可以将磨擦降低到最底，使电缆自动伸缩更加润滑，拉伸电缆更加顺畅，其钢质主轴，不易断裂，经久耐用.自动伸缩电缆盘的固定支架使用钢质棘爪座，使用不易变形、不易错位，将其固定后卷轴可水平可180度摆动。使用更加灵活，增加自动伸缩电缆盘的可操作性。

自动伸缩电缆盘工作原理：

自动伸缩电缆盘输入端即插头部分无自动伸缩回收功能可外接220V电源,380v电源，自动伸缩电缆输出端的电源线具有伸缩功能，有自锁装置、带自动排线装置，当电缆线拉出一段之后，自锁装置开始工作，听到“咔咔”响声后，电源线自动停到那里，回收电缆线时需要人工用手再拉下线，让电缆迈过自锁装置，电缆线就自动回收回电缆盘里，这种适用于悬挂到棚顶或固定到墙壁上使用。反之，如果应用到设备上，想让电缆线跟着设备来回移动，就不需要自锁装置，也就是设备往前走，电线就跟着往外出，设备回来电线就跟着回收回到电缆盘里面。

自动伸缩电缆盘输入电压：220V、380V

自动伸缩电缆盘规格多样，用户可定制电缆及长度：

220V电源输入规格：

国标橡套2*1.5mm²电缆线3~20米.

国标橡套2*2.5mm²电缆线 3~15米.

国标橡套3*1.5mm²电缆线3~15米.

国标橡套3*2.5mm²电缆线3~12米.

380V电源输入规格：

国标橡套4*1.5mm²电缆线3~15米

国标橡套4*1.0mm²电缆线3~18米

国标橡套4*2.5mm²电缆线3~14米

国标橡套5*1.0mm²电缆线3~15米

国标橡套5*1.5mm²电缆线3~12米

国标橡套5*2.5mm²电缆线3~10米

国标橡套6*1.0mm²电缆线3~15米

国标橡套6*1.5mm²电缆线3~12米

国标橡套7*1.0mm²电缆线3~10米

欢迎更多新老客户致电或登录济南市多友电气有限公司网站获取更多参数！