

本公司生产金属转子流量计

产品名称	本公司生产金属转子流量计
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH-LZ系列 工作压力:1.6MPa、2.5 MPa、4.0 MPa、6.3 MPa (10 MPa):输出电信号:二线制4-20mA, 三线制0-10mA
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

产品详情

金属转子流量计

dh-lz系列

产品型号
:

金属转子流量计

产品名称
:

产品报价
:

产品特点
:
设计合理,工作可靠,指示器部分属于免修部件,耐腐蚀、耐高温、高压,防尘、防滴、防爆。根据用户要求可同时指示标准状态流量和实际工作状态的流体流量(根据用户提供、流量、

点击放大

温度、密度、压力等参数由计算机计算完成)亦即可作2-3种刻度指示,输出信号和刻度一致而且线性。

dh-lz系列金属转子流量计的详细资料:

1. dh-lz系列金属转子流量计设计合理,工作可靠,指示器部分属于免修部件,耐腐蚀、耐高温、高压,防尘、防滴、防爆。根据用户要求可同时指示标准状态流量和实际工作状态的流体流量(根据用户提供、流量、温度、密度、压力等参数由计算机计算完成)亦即可作2-3种刻度指示,输出信号和刻度一致而且线性。
2. 输出模拟信号0-10ma、4-20 ma或0-20 ma可配我厂模拟信号-频率转换器,输出频率信号并可显示累积流量。
3. 管道与流量传感器连接有多种形式的结构和尺寸为方便设计院设计,基型流量传感器安装高度为250mm,过滤器安装高度为100mm和50mm二种,亦可按客户要求定制。
4. 流量传感器除基材1cr18ni9ti外亦可选用0cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti(钼二钛);镍基合金(hastelloy哈氏合金)如0cr16 ni60mo16w4;内衬聚四氟乙烯(ptfe)4f或46f、玻璃、橡胶等。
5. 各项性能指标均不低于国外同类产品。
6. 流量计耐高温可达400℃,小口径耐压可达10mpa以上。
7. 为防止测量气体或蒸汽时,浮子的跳动产生的误差专门设计了阻尼器,亦可适用于较大脉动的流体测量。
8. 流量计的进出口位置有:下-上;左-右(平);右-左(平);下-上横;下横-上横;
9. 根据用户需要有指示型;电远传;上下限报警装置;现场累积显示;保温;冷却夹套;并备有各种规格式样的过滤器,安装高度可由客户定。
10. 我公司专门为用户生产各种特殊规格、特殊用途的流量计,请与我公司联系。

二、技术参数 测量范围见表1 量程比:10:1;(根据用户可达15:1)

精度等级:2.5;特殊1.5;压力损失:6.5kpa-38.2kpa

流体温度:-80-400℃(内衬氟塑料为-80--+90℃) 流体粘度:15-300mpa·s

工作压力:1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(≤10mpa)

连接方式:法兰连接(螺纹连接请与生产厂协商)按jb81-59;jb82-59

输出电信号:二线制4-20ma,三线制0-10ma。电源电压:24v±20%dc(与输出无影响)

电源消耗:约25ma 电信号温度影响:0.5%/10℃ 负载电阻:0-10ma,0-1.2kΩ;4-20ma,0-500Ω

接线电缆:rvvp3×28/0.15;2×28/0.15;4×28/0.15 防暴等级:本安型:ib ct5,配安全栅lb830s

隔爆型:d bt5 传感器连接高度:标准型为250mm

磁过滤器高度:标准型:100mm(也可由用户定)

传感器安装形式:基型为250mm(也可由用户定) 指示器防蚀类别:防尘防滴(相当于ip65)

报警主要技术性能:1.工作电压:12v±10%;低电平 4v,高电平 9v 2.5a 125v/3a 250v 常

闭和常开触点各一对。传输距离:1km(金属屏蔽线)导线电阻不大于100Ω

可为用户制造各种规格,各种流量范围的流量计 dh-

lz50000- 系列金属管转子流量计特点:

1. 指示表头在侧面,流量计出口上部阀门万一漏滴下来,表头不会受到影响。

2. 电变送部分远离不锈钢本体,不会受到介质高温影响,因此性能稳定。

3. 根据用户需要,同一面板可制作成多种状态流量刻度线。 dh-


lz60000- 系列金属管转子流量计特点:

1. 表头内设有高效阻尼器,可以大大减免指针跳动。 2. 大开面面板,指针指示清晰。 3.

变送器无连杆,为非接触式,利用与流量一致的磁力线角度的变化转换为电流输出。lcd显示有瞬时流量、累计流量及报警功能。用户可自行设置密码,然后用所配磁棒调整输出数据,无须开盖,方便可靠。 4. 表壳外形小巧,在同样性能下可与国内外产品媲美。

5. 与Iz50000型系列相同，可有2-3种流量刻度。 dh-Iz70000-系列金属管转子流量计特点： 1. 此系列带报警功能时，表壳外有报警点调节旋钮，无须开盖。调节旋钮具有保护装置，防止报警点误设。 2. 表头可360°旋转。 3. 主要适合下-上横、下横-上横、左-右、右-左及dg25以下下-上规格。 dh-Iz80000-系列金属管转子流量计特点： 1. 100×110的小尺寸表头，适合于dg25以下各规格。 2. 表头可360°旋转。 3. 特别适合于小流量的测量，例如：100ml/min（6l/h） 4. 无报警装置。

产品相关关键字：金属转子流量计 金属管浮子流量计 浮子流量计



相关同类产品：

- | | | |
|-------------------|--|--|
| dh-Iz系列金属转子流量计 | dh-Iz系列空气流量计 | dh 181/182/183/184流量开关 |
| dh-Izd系列双氧水流量计 | dh-Izd系列氮气流量计 | dh-Izd- /f10/rr1/jse/exd/hart液晶
隔爆型金属管浮子流量计 |
| dh32/34微小金属管浮子流量计 | dh-Izd-25/f10/rr1/jse液晶指示型金
属管浮子流量计 | dh-Izz系列氢气流量计 |