

技术力量强大20余年历史GOHI压缩机

产品名称	技术力量强大20余年历史GOHI压缩机
公司名称	上海乐高压压缩机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:GOHI 型号:LYV100A 压力:20MPa
公司地址	上海市普陀区古浪路1570弄1号底层
联系电话	86-02151074658 15900600158

产品详情

乐高压空压机一流的产品和服务 高水准技术方案 全球专业的服务中心

上海乐高压压缩机有限公司是我国最早从事微型高压压缩机、高压空气压缩机和天然气压缩机研究、设计、开发和制造的现代科技型企业，也是我国唯一通过上海市质量技术监督检验技术研究院检验，产品均符合GB/13928-2002微型往复式空气压缩机和Q/SNRN-2012呼吸专用高压空气压缩机等相关标准的专业企业。上海乐高压压缩机有限公司有着二十年多的压缩机零配件和压缩机生产制造经验，凭借着先进的生产技术、制造工艺和高自动化生产设备，已经创造了我国微型高压压缩机行业中的第一品牌，“GOHI乐高压压缩机”商标也是知名品牌和畅销品牌。

早在2009年，上海乐高压压缩机有限公司就与美国悉尼科技有限公司建立了技术合作和全球压缩机销售运行模式，并在2012年，与美国悉尼科技有限公司正式签订了《全球战略合作伙伴协议》，建立了“中美合作上海乐高压压缩机有限公司”，旨在全方位运行和开拓全球化的高压压缩机、高压空气压缩机和家用天然气压缩机市场。

从上海乐高压压缩机有限公司诞生起，就开始结束了中国传统压缩机工业“闭门造车”低水平徘徊的历史，开辟了利用先进设备、引进技术、加快发展的道路，创下了我国微型高压压缩机工业发展的新模式。

2007年,上海乐高压压缩机有限公司的所有高压空气压缩机经上海市质量技术监督检验技术研究院检测，产品符合呼吸、煤矿、军用、舰艇、潜水、船用等相关的国家标准，空气质量达到了GB18435-2001国家潜水呼吸气体标准，填补了国内高压空气压缩机的空白；同年，出口产品经欧盟检测，均符合EN12021国际呼吸压缩空气标准。

商品参数：

1、型号: LYX100A 压力: 20MPa 排气量: 100L/min 驱动：380V. 额定功率: 2.2KW 噪声：
< 79dB(A) 重量: 44kg 体积：60 × 38 × 41cm

2、型号: LYX100B 压力: 20MPa 排量: 100L/min 驱动：220V 功率: 2.2kw 噪声：< 79d
B(A) 重量: 45kg 体积：60 × 38 × 41cm

3. 型号: LYX100C 压力: 20MPa 排量: 100L/min 驱动：进口汽油机（柴油机）功率: 5.5H
P 噪声：< 79dB(A) 重量: 45kg 体积：60 × 38 × 41cm

充气速度：

LYX100A：6L/12MIN20MPA 6L/19MIN30MPA

LYX100B：6L/15MIN20MPA 6L/22MIN30MPA

LYX100C：6L/15MIN20MPA 6L/22MIN30MPA

商品说明：

此机型采用独有“X”结构，四缸，四级，全风冷，全不锈钢中间和末级冷却器，油泵润滑，电机和压缩机上下布置。

标准供货范围：

静音、耐久喷塑防护罩

人性化设计的主控面板，位于机组正面。独有的可调出口压力的压力表和开关可快速简单的调节出口压力至用户所需要的压力和自动启/停机。

启动和停止压力开关、紧急停机开关

电压过低，电机过热保护

油位过低保护并有指示灯

箱体运行温度显示和保护功能

自动/手动排污系统和收集罐

进气过滤器

电子计时器

外油位镜带放油孔

高品质的原装三相电机驱动

四只油水分离器

全自动排污功能

操作简略

图形符号使操作愈加简略。

附图阐明使养护作业更轻松。

结实耐用的压缩机设备。优质不锈钢材据有高抗腐蚀才能。

新式的冷却电扇涂层防掉落，防紫外线的特别的资料制成，使冷却更有用。

设备安全

活动部件如传动带，传动片和通电扇叶都是安全设备的。

小型便携式高压呼吸供气设备，是经过技术人员多年刻苦攻关最终设计定型的堪称全球最小的高压空气压缩机。具有体积小、重量轻、结构紧凑、便于携带等优点，保证零部件的终生供应。LYX便携式乐高空气压缩机工作原理是将自然状态下的空气经过四级的逐级压缩，最终压缩为20mpa(兆帕)每平方厘米的压力，（注：1兆帕=10公斤千克力），在压缩的同时，产品过滤系统将空气中的水分和杂质进行过滤和剔除，出气纯净安全，达到人体生命呼吸的标准。LYX便携式乐高呼吸·空气压缩机除了给空气呼吸器气瓶充气外，还可以配备在公安、消防、救护、抢险等各种车辆上，在火灾、煤矿和化学事故等灾难事故现场，实施现场灌瓶充气，为广大消防指战员、抢救人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下，能够及时呼吸到清洁无味、安全可靠的压缩空气，从而确保了施救人员能安全有效地进行抢险、救灾、救护和逃生。

商品特色：

四级压缩、风冷、活塞式空气压缩机，配有高强度尼龙冷却风扇，高压安全阀压力自由调控，保障使用绝对安全，高新技术处理的耐磨的CMC合金气缸、活塞、曲轴等部件保证长时间负荷的要求，装配自动排污收集器和自动停机装置（也有手动型号），驱动方式有380V/220V电机（防爆电机）、柴油机、供无电源情况下野外使用供用户自由选择，有时间允许记录系统，充气时间自由掌握，设有防震的压力表，净化系统为活性炭、分子筛保证出气纯净优质和安全。

独创性。目前市场上普遍使用的空气驱动型填充泵，这类产品在能效方面存在很大的问题，同等量的压缩空气都会被排放到大气中，产生大量浪费，而乐高小型空压机就能解决这类问题，抑制能源损耗，效果非常显著。

节能空间。乐高小型空压机外观精致，与同样功能的普通增压机相比，规模小巧。

安全性。该设备为主体覆盖型设备，危险部位不会外露，转动部分以及温升较高的部分全部设计为防止人员接触的结构。

可靠性和环保性。