

# 华宏厂家MGE工程塑料合金滑块

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 华宏厂家MGE工程塑料合金滑块           |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司            |
| 价格   | 120.00/公斤                 |
| 规格参数 | 品牌:华宏<br>型号:HHIH<br>颜色:黑色 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层          |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600  |

## 产品详情

### 【mge滑块】基本说明

产品名称：mge滑块

产品别名：mge滑板、mge板，mge滑块工程塑料合金

产品型号：工程塑料合金mge500\*400mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【mge滑块】详细描述

mge滑块华宏专业生产制造厂家，产品主要用在少油或无油润滑、大荷载的工况下，具有独特的使用优势，为您提供物美价廉、质量优秀的mge工程塑料合金滑块详细描述：

mge滑块桥梁支座垫板新技术。mge工程塑料合金的重要价值就表现在密度和分子量上，所有的机械性能包括屈服应力、断裂强度、弯曲强度、扭转刚度、抗蠕变能力都取决于密度，尤其是低温下韧性，抗磨损性、应力开裂等都取决于分子量，鉴于此，华宏在选用制作滑板的原材料时都摒弃国内原料，采用国外进口原料，保证了滑板使用最基本的一些性能要求。

mge工程塑料合金滑块针对客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件补充规定的文件对其作出详尽全面的技术条件规定。华宏公司在进口原料基础之上，添加了增强剂和润滑剂，从而进一步增强了mge工程塑料合金滑板的物理性能。

mge工程塑料合金滑块用于桥梁支座滑板是在长期受压情况下，多低速度小位移的反复运动，因此很有必要测试其抗蠕变性能的能力。华宏mge滑块是在本公司6300kn油压机上进行的，参考对象为改性聚四氟乙烯滑板和mge滑板分别在180mpa和90mpa的正压应力下做了24小时的蠕变试验。试验结果表明，工程塑料合金mge滑板比聚四氟乙烯滑板抗蠕变性能更好。

【mge滑块】与传统聚四氟乙烯滑块性能参数比：

表一材料主要性能参数对比

| 性能指标  | 拉伸强度mpa | 压缩强度mpa | 密度g/cm <sup>3</sup> | 线胀系数1/                   | 摩擦系         |
|-------|---------|---------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 四氟乙烯板 | 30      | 6.4     | 2.2-2.3             | 8-10 × 10 <sup>-5</sup>  | 0.02-0.03   |
| mge板  | 30      | 65      | 1.0-1.1             | 8-9.1 × 10 <sup>-5</sup> | 0.016-0.018 |

【mge滑块】售后服务

感谢您选购本公司mge滑块工程塑料合金产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

华宏专业打造mge滑块专业厂家，为您的钢桁梁工程提供更优质的mge工程塑料合金滑块产品，确保您的工程顺利完工，华宏品质放心大胆用。如果您有任何问题，可以直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>