

输送设备-聚氨酯清扫器

产品名称	输送设备-聚氨酯清扫器
公司名称	山东世纪泰达矿业装备有限公司
价格	820.00/套
规格参数	品牌:世纪泰达 型号:齐全 规格:国标
公司地址	山东省济宁市兖州区颜店工业园
联系电话	0537-3879068 13402286608

产品详情

输送设备-聚氨酯清扫器

聚氨酯清扫器刮刀性能特点

1.刮刀材料为高分子聚氨酯，磨擦系数低、高耐磨、高强度，具有稳定的刮料效果,防腐蚀、防断裂又不会伤及皮带。适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带。使用寿命为合金橡胶清扫器的3~4倍。

主要技术参数如表1

序号 项目 测试方法 标准

1 抗拉强度 CNS 3553 K6344 18kgN/Cm2以上

2 伸 展 率 CNS 3553 K6344 40%以上

3 硬 度 ASTM D256 80±5 °（SHORE A）

4 磨 耗 性 JIS 6264 3mm2以下

2.刮刀具有缓冲功能，对各种情况皮带面都有良好的跟随性，产生完全刮除效果。

3.配备调压装置（缓冲弹簧组），具有自动补偿及避震功能，保持稳定的接触压力，提高刮刀使用寿命。必要时可做微调。

4.清扫器刮板为标准模块化设计，互换性好，重量轻，安装、维护及更换简便快捷。

输送设备-聚氨酯清扫器

胶带工作时会带有如煤尘、泥浆、粉状物料等粘性物质，其中一部分会粘在输送带工作面上，这时粘着物料便进入空行段的下托辊上。物料进入托辊上。物料进入托辊壳体内，从而增大轴承座上的径向载荷和轴向载荷，使轴承快速磨损，托辊壳体粘上物料会加速输送带磨损。如果粘着物进入机尾改向滚筒，就会粘要滚筒表面上，越粘越多，附着力也越来越大，结果是造成输送带跑偏，增加输送带磨损，酿成严重后果。如果清扫装置良好，对托辊、输送带等的使用寿命都可以延长。由此可见，清扫器在带式输送机上有着不可忽视的作用。在运行中，如果想人为清除机尾滚筒附着物，往往容易发生严重人身伤亡事故。因此，为保证带式输送机正常运转，必须将输送带上的附着物清扫干净。

聚氨酯清扫器机构特点

聚氨酯清扫器是带式输送机上现有合金清扫器更新换代产品，其刮刀选用进口原料，高分子改进材料耐磨损，防腐蚀、防断裂、耐水解、不损伤胶带，延长胶带使用寿命，本清扫器主要利用弹簧张力调整器，当刮刀磨损或皮带跳动时刮刀面将自动跟进、补偿、确保刮刀面与胶带紧密接触，从而实现良好的刮除效果。

产品类型及结构 H型聚氨酯清扫器安装于头部卸料滚筒处，清除输送带上的粘附物料，完成一次清扫。P型聚氨酯清扫器安装于头部滚筒附近，平稳工作面处，可与H型匹配做二次清扫 N型（可逆）聚氨酯清扫器安装于头部滚筒附近，平稳工作面处，清除可逆运行输送带上的粘附物料。O型（空锻）聚氨酯清扫器安装于尾部滚筒附近非工作面处。

输送设备-聚氨酯清扫器生产厂家：山东世纪泰达矿业装备有限公司

联系电话：134-0228-6608 孔经理