

ST16C、ST34C 型不锈钢T型过滤器

产品名称	ST16C、ST34C 型不锈钢T型过滤器
公司名称	永嘉双联阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道蔡桥村振华路2号
联系电话	86-057767926555 15356226650

产品详情

不锈钢T型过滤器概述：

ST16C、ST34C 型 不锈钢 T型过滤器

是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时，其中的杂质被滤出，可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。

ST16C、ST34C 型 不锈钢T型过滤器

适用介质为： 化工、石油生产及城市供热中的弱腐蚀性物料，如水、氨、油品、烃类等； 化工生产中的腐蚀性物料，如纯碱、硫酸、硝酸、醋酸等； 制冷、空分生产中的低温物料，如液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂； 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如啤酒、饮料、医药用品等。

ST16C、ST34C 型 T型 不锈钢过滤器主要性能参数

型号	PN	工作压力/kg	适用温度/	适用介质
ST16C-J16	16	1.6	-29~425	水、油品、蒸汽等
ST16C-J25	25	2.5		
ST16C-J40	40	4.0		
ST16C-J20	20	2.0		
ST16C-J50	50	5.0		
ST34C-J16	16	1.6		
ST34C-J25	25	2.5		
ST34C-J40	40	4.0		

ST34C-J20	20	2.0
-----------	----	-----

ST34C-J50	50	5.0
-----------	----	-----

ST16C、ST34C 型不锈钢T型过滤器零部件材料：

ST16C、ST34C 型 T型过滤器零部件材料

型号	阀体材料
ST16C-J16	25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
ST16C-J25	
ST16C-J40	
ST16C-J20	

ST16C-J50

ST34C-J16

ST34C-J25

ST34C-J40

ST34C-J20

ST34C-J50

ST16C、ST34C 型不锈钢T型过滤器外形及结构尺寸：

ST16C 型 T型过滤器主要外形及结构尺寸（mm）

DN	L	L1	L2	B 排放口	有效过重量/k 滤面积 g /m ²
----	---	----	----	-------	-------------------------------------

50	402	222	64	R1/2	DN20 平面 RF	DN20 凸面 M	0.00387 8
65	469	255	76				0.00592 12
80	512	282	89				0.00811 15
100	590	330	105				0.013 23
150	773	423	143	R3/4			0.026 47
200	951	510	178				0.0459 98
250	1099	599	216				0.0706 154
300	1291	691	254				0.0942 232

ST16C、ST34C 型不锈钢T型过滤器外形及结构尺寸：

ST34C 型 T型过滤器主要外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	L1	L2	B 排放口			有效过重量/k 滤面积 g /m ²
50	268	298	158	R3/8	DN20 平面 RF	DN20 凸面 M	0.00277 13.6
65	304	337	179				0.00421 18.9
80	330	370	195.5				0.00552 24
100	382	432	225				0.0088 36
150	482	557	280				0.01696 68
200	578	678	332.5				0.0355 140
250	666	791	383				0.0529 216
300	768	918	437				0.0686 315

本文网址：<http://www.ouslf.com/1627.htm>