

摩托罗拉系统SL1M便携式手持对讲机

产品名称	摩托罗拉系统SL1M便携式手持对讲机
公司名称	黑龙江省铭阳天下科技发展有限责任公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:SL1M 信道数:256
公司地址	哈尔滨市道里区37号马迭尔大厦24楼B1室
联系电话	0451-88000444 13384500044

产品详情

重要参数 产品类别：手台 信道数量：256个 频率范围：vhf: 136-174mhz uhf: 403-470m...
输出功率：高功率模拟2w，数字3w，低功率1w... 机身颜色：黑色 产品尺寸：125.7x55x22mm
电池容量：2300 平均工作时间：模拟：11.8小时，数字：14小时 附件及选件：主机 x1 电池 x1 耳机 x1 使...
工作电压：3.7v
摩托罗拉系统sl1m便携式手持对讲机详细参数

基本规格

产品类别 手台 频率范围 vhf: 136-174mhz uhf: 403-470mhz 信道数量 256个 工作电压 3.7v 电池容量 2300
平均工作时间 模拟：11.8小时，数字：14小时 频率稳定度 $\pm 0.5\text{ppm}$ 功能特点 ip54防水防尘 机身颜色
黑色 产品尺寸 125.7x55x22mm 工作温度 -30 ~ +60 附件及选件 主机 x1 电池 x1 耳机 x1
使用手册 x1

发射部分

输出功率 高功率模拟2w，数字3w，低功率1w 邻道功率 60db @12.5khz 70db @20/25khz 调制限制
 $\pm 2.5\text{khz}$ @12.5khz $\pm 5.0\text{khz}$ @25khz 发射交流声与噪声 -40db @12.5khz -45db @25khz 45db @25khz
发射音频失真 3% 发射音频响应 tia603d 数字声码器类型 ambe+2 数字协议 etsi-ts102 361-1, -2, -3
传导/辐射发射 -36dbm <1ghz -30dbm >1ghz

接收部分

灵敏度 模拟：0.3 μv 0.22 μv (典型值) 数字：0.25 μv 0.19 μv (典型值)
邻道选择性 40db @12.5khz 70db @25khz 互调抗扰性 tia-603：70db @12.5/20/25khz
etsi：65db @12.5/20/25khz 杂散抗扰性 70db 音频输出功率 0.5w 接收音频失真 5%
接收音频响应 tia603d 接收交流声与噪声 -40db @12.5khz -45db @25khz

传导发射杂散 -57dbm