

欧玛克450W自动平移门电机直线开门机

产品名称	欧玛克450W自动平移门电机直线开门机
公司名称	佛山市禅城区嘉诺物联智能门控经营部
价格	面议
规格参数	欧玛克:450W趟门机 欧玛克开门机:直线开门机 自动直线门机:欧玛克自动门
公司地址	572130648@qq.com
联系电话	0757-63305002 15815972232

产品详情

DCK系列智能遥控新一代平移门开门机是我公司引进国外同类产品加以改进设计的一种机光电一体化的高科技产品，它可广泛用于工厂、机关、宾馆、别墅、车库等场合的平移门，自动伸缩门等的遥控启闭使用。该系统主要由开门器、遥控器、控制器、齿条等组成。可给您带来意想不到的方便与安全，可免去您在夏天炎热、冬天寒冷或大雨滂沱的您驾车量需下车开关门的难言苦衷。该机采用遥控密码技术，具有极好的保密性与防盗功能。

DCK系列智能遥控新一代开门机机座均选用高强铝合金压铸而成，防锈，不容易腐烂并具有可靠的密封性，减速机构采用蜗轮蜗杆传动，输出力矩大、噪音低、停电能及时方便地分离蜗轮、蜗杆机构，实现手动开门、关门，并具有（离合）电子保护双重功能。

功能特点:

内置控制板，安装时无需繁琐布线，只需接入电源.

可外接红外保护器、警示灯.

启动力矩大、运行平衡可靠、安装维修方便。

超低压运行（180V时输出功率达50%以上,200V正常运行.）

内部设置温度保护器(电机升温达到额定值时,电机自动断电进行保护.)

停电可打开离合器用手推动门体.

内置控制板，安装时无需繁琐布线，只需接入电源.

可外接红外保护器、警示灯.

启动力矩大、运行平衡可靠、安装维修方便。

超低压运行（180V时输出功率达50%以上,200V正常运行.）

内部设置温度保护器(电机升温达到额定值时,电机自动断电进行保护.）

停电可打开离合器用手推动门体.

主要技术参数：

HD-EA-370平移门电机

供应电源:220V ± 10% 50HZ

电机电源:200VAC 370W

启动电流:3A

电机转速(额定):1380r/min

热保护温度:110

运行环境温度:-30 --80

类型描述：交流电机

适用门体范围：16米以内。