

钢木大门,02j611-1图集门

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢木大门,02j611-1图集门 |
| 公司名称 | 合肥大辰智能科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/樘 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市国家经济开发区桃花工业园12616号 |
| 联系电话 | 0551-63683119 18055179891 |

产品详情

化工厂钢木大门、耐腐蚀钢木大门

钢木大门,02j611-1图集门,钢木平开门,平开钢木门

面向全国销售：

黑龙江钢木大门 吉林钢木大门 辽宁钢木大门 北京钢木大门 天津钢木大门 河北钢木大门 山东钢木大门
江苏钢木大门 上海钢木大门 浙江钢木大门 福建钢木大门 广东钢木大门 广西钢木大门 内蒙古钢木大门
山西钢木大门 陕西钢木大门 河南钢木大门 湖北钢木大门 湖南钢木大门 安徽钢木大门 江西钢木大门
贵州钢木大门 云南钢木大门 四川钢木大门 重庆钢木大门 青海钢木大门 宁夏钢木大门 甘肃钢木大门
新疆钢木大门

1、适应于一般工业厂房及辅助建筑物的外开平开门，供通行车辆等出入口使用，未考虑高温、高湿对金属零件有腐蚀及损坏等特殊情况。

2、适用于墙厚240、370，洞口宽度有2100~4800,9个宽度，洞口高度有2400~5400,8个高度，共组合成22个洞口，均配置了现浇钢筋混凝土门过梁及门樘和悬挑900的雨篷。

材料与制作：

1、材料：门扇骨架和五金零件的钢材均采用A3；圆管为水管公称直径80毫米；金属构件一律采用电弧焊，焊条采用T42。板材选用15毫米厚一般钢板。

2、制作：门扇骨架的制作顺序，应在平整的操作场地上作好足尺放样，各种钢材应经过调直后下料。