

双臂焊接烟尘处理器 单机除尘设备路博环保

产品名称	双臂焊接烟尘处理器 单机除尘设备路博环保
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JZs 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

LB-JZs型可移动式焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

设备型号:LB-JZS

处理风量m³/h:2400

功率Kw:2.2

电压V/Hz:380/50

过滤面积m²:12

过滤效率%:99.90%

外形尺寸mm:650 × 550 × 1250

噪音：69

工作原理：

含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件，在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件的表面，洁净的气体通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下，对过滤

元件进行轮流清灰;过滤筒垂直安装方式, 保证良好的清灰效果。

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。结构组成 主要部件包括: 万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩(带风量调节阀)、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、进口电机以及电控箱等。工作原理 通过风机引力作用, 焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口, 设备进风口处设有阻火器, 火花经阻火器被阻留, 烟尘气体进入沉降室, 利用重力与上行气流, 首先将粗粒尘直接降至灰斗, 微粒烟尘被滤芯捕集在外表面, 洁净气体经滤芯过滤净化后, 由滤芯中心流入洁净室, 洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

设备优势

- 1、设有专用进口涡轮风机和电机, 采用防止电机烧坏的防过载电路, 安全性高, 工作性能稳定。
- 2、采用内置式中央集中PLC控制方式, 结构简单, 便于操作。
- 3、脉冲反吹式自动清灰: 滤芯采用全方位自动旋转反吹清灰, 使滤芯表面清灰更加彻底、干净, 能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量; 空压机部分为高压胶管连接, 底部高压进气, 可保障净化器始终处于良好工作状态。(可根据用户需求设计自动或手动控制)
- 4、滤筒采用美国进口材料, 使用寿命长, 可以吸收 $0.3\mu\text{m}$ 的粉尘颗粒, 对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
- 5、利用可360度随意活动的万向吸臂, 可从烟气发生处吸除烟气, 大大提高了烟尘的收集率, 保证了作业人员的健康。
- 6、净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施, 使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。
- 7、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散, 因而把噪音降低到最低。
- 8、附有专用的带刹车的新韩式万向脚轮, 方便设备的随意移动和定位。
- 9、光电控制开、关机, 高效节能, 悬臂罩带有照明装置(可选配)。
- 10、净化器内耗材性能稳定, 更换方便。

代理商级别

- 1、省(直辖市)总代理 1) 独立法人实体, 注册资金在500万元以上, 可以独立承担民事责任。
2) 具有雄厚的营销实力, 专职营销人员10人以上。
3) 与青岛路博合作3个月以上, 业绩良好, 增长迅速, 没有违规记录。
4) 广泛的销售渠道, 能对青岛路博产品进行大规模市场运作, 每年定单金额3000万以上。
5) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
6) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。
- 2、省会/地市级总代理 1) 独立法人实体, 可以独立承担民事责任。
2) 具有一定的营销能力, 专职营销人员6人以上。
3) 能对青岛路博产品进行规模市场运作, 每年定单金额800万以上。
4) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
5) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。
- 3、城区独家代理 1) 独立法人实体, 可以独立承担民事责任。
2) 具有一定的营销能力, 专职营销人员3人以上。
3) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。

4) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望