

新型双臂焊接烟尘净化器 双滤筒烟尘净化单机

产品名称	新型双臂焊接烟尘净化器 双滤筒烟尘净化单机
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JZX 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

新型双臂焊接烟尘净化器 双滤筒烟尘净化单机

LB-JZX型双臂式可移动焊接烟尘净化器

设备型号:LB-JZX 处理风量m³/h:2400 功率Kw:2.2 电压V/Hz:380/50

过滤面积m²:16 过滤效率%:99.9 外形尺寸mm:900 × 800 × 1400 噪音： 75

设备型号:LB-JZX 处理风量m³/h:3600 功率Kw:3.0 电压V/Hz:380/50 过滤面积m²:20 过滤效率%:99.99% 外形尺寸mm:900 × 800 × 1400 噪音： 78

一、使用场所 LB-JZX型双臂式可移动焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。

二、结构组成 主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、进口电机以及电控箱等。

三、工作原理 通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭

过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。

代理商级别

- 1、省（直辖市）总代理
 - 1) 独立法人实体，注册资金在500万元以上，可以独立承担民事责任。
 - 2) 具有雄厚的营销实力，专职营销人员10人以上。
 - 3) 与青岛路博合作3个月以上，业绩良好，增长迅速，没有违规记录。
 - 4) 广泛的销售渠道，能对青岛路博产品进行大规模市场运作，每年定单金额3000万以上。
 - 5) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
 - 6) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。

- 2、省会/地市级总代理
 - 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。
 - 2) 具有一定的营销能力，专职营销人员6人以上。
 - 3) 能对青岛路博产品进行规模市场运作，每年定单金额800万以上。
 - 4) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
 - 5) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望。

- 3、城区独家代理
 - 1) 独立法人实体，可以独立承担民事责任。
 - 2) 具有一定的营销能力，专职营销人员3人以上。
 - 3) 对青岛路博公司的产品和理念有深刻的理解和认同。
 - 4) 具备为终端用户提供高质量的客户服务和技术支持的能力和愿望