

促销倍菲特牌芬宝款胶管扣压机—品质保证

产品名称	促销倍菲特牌芬宝款胶管扣压机—品质保证
公司名称	深圳倍菲特科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:倍菲特 型号:BFT-P20 规格:标配10-12套模具
公司地址	广东省深圳市龙岗区怡丰巷4号
联系电话	0755-84807897 13544187954

产品详情

适用于扣压工程机械液压油管、工业设备油管、汽车油管 最大油压:27.5Mpa 收扩范围: ± 35mm
电机功率:3kw 电压:220v/380v 扣压控制精度:0.01mm 扣压机（现在市场又称锁管机、压管机、扣管机、缩口机等）广东省粤语喜欢称作：啤喉机。英文名称通常翻译成：crimping machine 或者 crimper。扣压机是一种用于扣压管件总成的液压设备，其将所配套的金属接头通过扣压机的模具施加收缩力，将金属接头牢固的扣压在所配套的高压油管上。锁管机适用于各类机械高低压油管、气管、水管、电缆接头、空调管、建筑配件的扣压，广泛用于车辆、工程机械、液压机械、焊割设备等行业。扣压机技术指导：1、采用双液压回路运作原理，即活塞的进退及模具的张口和收缩运动都是依靠液压动力源产生的动力。它不仅移动平稳、回程快速，也不会发生像弹簧回位，使模具张不开而锁死的现象。而且油缸锁紧系统设计都是前后贯通，易于扣压各种异型弯头。2、液压系统由电机、油泵、电磁阀、调压阀及液压阀组成了具有进退运动的双液压油路，而且在双液压油路中还增加离一个快速泄油阀油路，以达到更加快速回位的目的，且速度可调、噪音和系统压力降低。3、在电器控制系统方面，控制电路适用集成印刷板电路，它检修电路容易、维修方便、更换简单。4、扣压模具及模座采用无累计误差式加工工艺，以保证扣压后产品的扣压线条间隔均匀，无大小头现象。5、为了扣压机永久的机械精度及寿命，在锁紧机构组件上，不仅选择了优质合金钢材料，而且采用独有的热处理工艺。所以扣压机较长的使用寿命：与选材、热处理、机械加工工艺及结构的合理性是密不可分的！

BFT牌扣压机，BFT-P20扣压机，中型扣压机，产地中国.P20最大胶管直径11/2" 扣压范围到61MM。单项电机亦可提供最原始和实用的设计，公司设计了一系列不同的操控器，适应不同的需求和用途，以获得最高的生产效率，还可以增加一些附件，如脚踏关，机后自动操作器，快速换模工具和模具贮放架